

TAGLIASIEPE A BRACCIO AMD idraulico

HEDGE TRIMMER hydraulic; TAILLE-HAIE à BRAS hydraulique;
Hydraulische HECKENSCHERE mit AUSLEGEARM; BRAZO CORTASETOS hidráulico.

27



IT DOTAZIONI STANDARD

Attacco anteriore e posteriore; Telaio con 3 movimenti idraulici; Comando a distanza a 4 leve e tubi flessibili; Impianto idraulico indipendente Casappa; Serbatoio olio 20 L; Snodo rotazione barra di taglio: 270°; Attacco a 3 punti Cat. I-II standard; Possibilità di lavoro sul lato destro e sinistro.

EN STANDARD EQUIPMENT

Front and rear attachment; Frame with 3 hydraulic movements; Remote control with 4 levers and flexible hoses; Casappa independent hydraulic system; 20 L oil tank; Cutting bar rotation joint: 270°; 3-point hitch Cat. 1-2 standard; Possibility of working on the right and left side.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Fixation avant et arrière; Cadre avec 3 mouvements hydrauliques; Commandes avec 4 leviers et tuyaux flexibles; Système hydraulique indépendant Casappa; Réservoir d'huile 20 L; Joint de rotation de barre de coupe: 270°; Attelage 3 points Cat. I-II standard; Possibilité de travailler à droite et à gauche.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Front- und Heckanbau; Rahmen mit 3 hydraulischen Bewegungen; Fernsteuerung mit 4 Hebeln und flexiblen Schläuchen; Unabhängige Hydraulikanlage Casappa; Öltank 20 L; Mähbalken-Drehgelenk: 270°; Standard-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; Möglichkeit, auf der rechten und linken Seite zu arbeiten.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Ataque frontal y trasero; Chasis con 3 movimientos hidráulicos; Control remoto con 4 palancas y tubos flexibles; Sistema hidráulico independiente Casappa; Tanque de aceite de 20 L; Junta de rotación de la barra de corte: 270°; Ataque de 3 puntos Cat. I-II estándar; Posibilidad de trabajar en el lado derecho e izquierdo.

M MODELLO	CODICE	LAMA DI TAGLIO cm	PESO kg	MASSA TRATTORE kg	POTENZA cv	LAME n°	SPOSTAMENTO cm			
							A	B	C	D
AMD 130	T.17.130	130	250	900	20/60	17	265	460	430	370
AMD 145	T.17.145	145	252	900	20/60	19	265	475	445	370
AMD 160	T.17.160	160	254	900	20/60	21	265	490	460	370
AMD 175	T.17.175	175	256	900	20/60	23	265	505	475	370