



IT DOTAZIONI STANDARD

! Telaio rinforzato in acciaio con zincatura a caldo con pedana (AR-Z 1000 C) e paraurti posteriore; ! Gruppo comando al trattore Comet a due vie con manometro; ! Doppi getti in ottone antigoccia a chiusura rapida; ! Tubi alta pressione e raccorderia inox e ottone; ! Aste portagetti in acciaio inox; ! Filtro di aspirazione con valvola di non ritorno; ! Cisterna in polietilene a svuotamento totale; ! Cisterna lava circuito e cisterna lavamani; ! Gruppo ventola zincato a caldo con deflettori inferiori; ! Ventola 800 mm a passo variabile con 8 pale Nylon/Vetrofrizione a ferodo (800/1000 lt); ! Trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio a 2 velocità più disinnesto; ! Agitatore idraulico multi volume.

EN STANDARD EQUIPMENT

! Hot-dip galvanized steel reinforced frame with platform (AR-Z 1000 C) and rear bumper; ! Two-way tractor control unit Comet with pressure gauge; ! Double jets in drip-proof brass with quick closing; ! High pressure pipes and accessories in stainless steel and brass; ! Stainless steel nozzle holder; ! Suction filter with check valve; ! Polyethylene tank with total emptying; ! Circuit washing tank and hand washing tank; ! Hot-dip galvanized fan assembly with bottom baffles; ! 800 mm variable pitch fan with 8 blades Nylon/Glassclutch lining (800/1000 lt); ! 2-speed gearbox in oil bathmore disconnect; ! Multi-volume hydraulic agitation.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Châssis en acier renforcé avec galvanisation à chaud avec plateforme (AR-Z 1000 C) et pare-chocs arrière; ! Unité de commande de tracteur Comet bidirectionnelle avec manomètre; ! Double jets en laiton anti-goutte avec fermeture rapide; ! Tubes haute pression et raccords en acier inoxydable et laiton; ! Porte-buses en acier inoxydable; ! Filtre d'aspiration avec clapet anti-retour; ! Citerne en polyéthylène avec vidange totale; ! Citerne de lavage de circuits et réservoir de lavage des mains; ! Ventilateur galvanisé à chaud avec déflecteurs inférieurs; ! Ventilateur à pas variable de 800 mm avec 8 pales Nylon/Doublure d'embrayage en verre (800/1000 lt); ! Boîte de vitesses à 2 vitesses en bain d'huile avec désengagement; ! Agitation hydraulique multi-volumes.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! Verstärkter feuerverzinkter Stahlrahmen mit Plattform (AR-Z 1000 C) und hinterer Stossstange; ! Zweiwege-Zugmaschinensteuergerät Comet mit Manometer; ! Tropffreie Doppel-Messingdüsen mit Schnellverschluss; ! Hochdruckschläuche und Armaturen aus Edelstahl und Messing; ! Düsenhalter aus Edelstahl; ! Ansaugfilter mit Rückschlagventil; ! Tank aus Polyethylen mit voller Entleerung; ! Kreislaufwaschtank und Handwaschtank; ! 800 mm Flügelrad mit variablem Anstellwinkel und 8 Schaufeln Nylon/Glas mit Kupplung ferodo (800/1000 lt); ! 2-Gang-Ölbad-Getriebe + Auskupplung; ! Multivolumen-Hydraulikrührwerk; ! 2-Gang-Ölbad-Getriebe + Auskupplung.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Chasis reforzado de acero galvanización en caliente con plataforma (AR-Z 1000 C) y parachoques traseros; ! Unidad de control de tractor Comet de dos vías con manómetro; ! Chorros dobles en latón antigoteo con cierre rápido; ! Tuberías de alta presión y accesorios de acero inoxidable y latón; ! Portaboquillas de acero inoxidable; ! Filtro de succión con válvula de retención; ! Depósito de polietileno con vaciado total; ! Tanque para lavar el circuito y tanque para lavar las manos; ! Conjunto ó galvanizado en caliente con deflectores inferiores; ! Ventilador de paso variable de 800 mm con 8 palas Nylon/revestimiento de embrague de vidrio (800/1000 lt); ! Caja de cambios de 2 velocidades en baño de aceite más desconexión; ! Agitación hidráulica multivolumen.

M							
MODELLO	CODICE	CAPACITÀ L	GETTI n°	PESO kg	POTENZA cv	POMPA	RUOTE
AR-Z 600 C	A.17.600	600	7+7	400	70/100	Comet APS 96 - 50 bar	205/60 R15
AR-Z 800 C	A.17.800	800	7+7	450	70/100	Comet APS 96 - 50 bar	205/60 R15
AR-Z 1000 C	A.17.100	1.000	7+7	500	70/100	Comet APS 96 - 50 bar	10.0/75 R15.3