

# TRINCIA DPM con spostamento manuale o idraulico

FLAIL MOWER manual or hydraulic movement; BROYEUR à déport manuel ou hydraulique; MULCHER mit manueller oder hydraulischer Verschiebung; TRITURADORA con desplazamiento manual u hidráulico.

13



## IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi "COMER" in ghisa con ruota libera 540 giri/min; Spostamento manuale dell'attacco a 3 punti; Rullo posteriore registrabile con raschiatore; Bandelle anteriori di protezione; Rotore a spirale bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 0,800) o coltelli Y; Tenditore registrabile; Slitte laterali regolabili in altezza; Attacco universale a 3 punti cat. I-II; Cardano T4 da 1.000 mm.

## EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gearbox "COMER" with free wheel 540 rpm; Manual displacement of the 3 point linkage; Adjustable rear roller with scraper; Protective front chains; Electronically-balanced spiral rotor with hammer blades (Kg 0,800) or Y knife; Adjustable tensioner; Height adjustable lateral skids; Universal 3 points linkage cat. I-II; PTO shaft T4 1.000 mm.

## FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte à engrenages "COMER" en fonte avec roue libre 540 tours/min; Déport manuel de l'attelage à 3 points; Rouleau postérieur réglable avec grattoir; Bandelles antérieures de protection; Rotor à spirale balancé électroniquement à marteaux (Kg 0,800) ou couteaux en Y; Attelage réglable; Patins latéraux réglables en hauteur; Attelage universel à 3 points, cat. I-II; Cardan T4 de 1.000 mm.

## DE SERIENAUSSTATTUNG

Gussgetriebe "COMER" 540 U/min mit Freilauf; Manuelle Verschiebung der 3-Punkt-Aufnahme; Vordere Schutzbleche; Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Kg 0,800) oder Y-Messer; Riemenspanner; Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I - II; Zapfwelle T4 Länge 1000 mm.

## ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes de arrabio "COMER" con rueda libre 540 rpm; Desplazamiento manual del ataque de 3 puntos; Rodillo trasero ajustable con raspador; Bandas frontales de protección; Rotor en espiral equilibrado electrónicamente con martillos (Kg 0,800) o cuchillas Y; Tensor ajustable; Correderas laterales ajustables en altura; Ataque universal de 3 puntos cat. I-II; Cardán T4 1.000 mm.

M	CODICE	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	PESO	POTENZA	CINGHIE	COLTELLI	MAZZE	SPOSTAMENTO
MODELLO		cm	cm	kg	cv	n°	n°	n°	cm
DPM 155	T.22.155	155	170	380	40/65	4	48	24	77/78 · 43/112
DPM 175	T.22.175	175	190	405	40/65	4	56	28	81/94 · 46/129
DPM 185	T.22.185	185	200	420	50/70	4	56	28	86/99 · 51/134
DPM 195	T.22.195	195	210	430	50/70	4	64	32	91/104 · 56/139

T.21.101  
D.01.060

**Pistone idraulico;** Hydraulic cylinder; Verin hydraulique; Hydraulikkolben; Piston hidráulico.  
**Disco interfilare Ufo;** Inter-Row disc; Broyeur satellite Inter-Rangs; Hydraulisch angetriebene Scheibenegge; Disco interfilas.

GS.SX.001

**Scatola ingranaggi con rotazione sinistra;** Gear box with left rotation; Boite à engrenages rotation gauche; Getriebe linkslauz; Grupo caja con rotación a la izquierda.