



RIPUNTATORE DRH

RIPPER; SOUS-SOLEUSES; GRUBBER; SUBSOLADOR.

IT DOTAZIONI STANDARD

! Attacco a tre punti cat I; ! Telaio monolitico multifunzione; ! Ancore con bullone a strappo; ! Esplosori laterali; ! Vomere reversibile; ! Rullo posteriore a denti sagomati; ! Regolazione manuale del rullo posteriore; ! Ruote di profondità regolabili in altezza.

EN STANDARD EQUIPMENT

! 3-point linkage cat. I; ! Monolithic multifunctional frame; ! Tines with breakaway safety pins; ! Side ejector; ! Rotating ploughshare; ! Rear roller with shaped teeth; ! Manual adjustment of rear roller; ! Height adjustable depth wheels.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD


! Attelage trois points cat I; ! Châssis monolithique multifonction; ! Boulons d'ancrage détachables; ! Ejection latérale; ! Soc réversible; ! Rouleau arrière avec dents profilées; ! Réglage manuel du rouleau arrière; ! Roues de profondeur réglables en hauteur.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! 3-Punkt-Aufnahme Kat. I; ! Monolithischer Multifunktionsrahmen; ! Zinken mit Abreissicherheitsbolzen; ! Seitenauswerfer; ! Drehbare Pflugschar; ! Hintere Walze mit geformten Zähnen; ! Manuelle Tiefen-Verstellung der hinteren Walze; ! Höhenverstellbare Tiefenräder.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Ataque de tres puntos cat.I; ! Chasis monolítico multifunción; ! Anclas con tornillos de velcro; ! Expulsores laterales; ! Reja reversible; ! Rodillo posterior de dientes forjados; ! Ajuste manual del rodillo trasero; ! Ruedas de profundidad regulables en altura.



M	CODICE	PESO	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	POTENZA	ANCORE	PROFONDITÀ LAVORO
DRH	M1.Z2.DRH1	165 kg	110 cm	140 cm	20/45 cv	3 n°	25/40 cm

C.02.003

Pistone idraulico

Hydraulic cylinder; Piston hydraulique; Hydraulikkolben; Piston hidraulico.