




# TRINCIA EHM con spostamento manuale o idraulico



FLAIL MOWER manual or hydraulic movement; BROYEUR à déport manuel ou hydraulique; MULCHER mit manueller oder hydraulischer Verschiebung; TRITURADORA con desplazamiento manual u hidráulico.

## IT DOTAZIONI STANDARD

! Scatola ingranaggi "COMER" in ghisa con ruota libera 540 giri/min; ! Spostamento manuale dell'attacco a 3 punti; ! Rullo posteriore registrabile con raschiatore; ! Bandelle anteriori di protezione; ! Rotore bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 0,700) o coltelli Y; ! Tenditore registrabile; ! Slitte laterali regolabili in altezza; ! Attacco universale a 3 punti cat. I-II; ! Cardano T4 da 1.000 mm.

## EN STANDARD EQUIPMENT

! Cast iron gear box "COMER" with free wheel 540 rpm; ! Manual displacement of the 3 point linkage; ! Adjustable rear roller with scraper; ! Protective cover; ! Electronically-balanced rotor with hammer (Kg 0,700) blades or Y knife; ! Adjustable tensioner; ! Height adjustable lateral skids; ! Universal 3 points linkage cat. I-II; ! PTO shaft T4 1.000 mm.

## FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Boîte à engrenages "COMER" en fonte avec roue libre 540 tours/min; ! Déport manuel de l'attelage à 3 points; ! Rouleau postérieur réglable avec grattor; ! Bandelles antérieures de protection; ! Rotor balancé électroniquement à marteaux (Kg 0,700) ou couteaux en Y; ! Attelage réglable; ! Patins en latéraux réglables en hauteur; ! Attelage universel à 3 points cat. I-II; ! Cardan T4 de 1.000 mm.

## DE SERIENAUSSTATTUNG

! Gussgetriebe "COMER" 540 U/min mit Freilauf; ! Manuelle Verschiebung der 3-Punkt-Aufnahme; ! Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer; ! Vordere Schutzbleche; ! Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Kg 0,700) oder Y-Messer; ! Riemen Spanner; ! Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; ! Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; ! Zapfwelle T4 Länge 1.000 mm.

## ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Caja de engranajes de arrabio "COMER" con rueda libre 540 rpm; ! Desplazamiento manual del ataque de 3 puntos; ! Rodillo trasero ajustable con raspador; ! Bandas frontales de protección; ! Rotor equilibrado electrónicamente con martillos (Kg 0,700) o cuchillas Y; ! Tensor ajustable; ! Correderas laterales ajustables en altura; ! Ataque universal de 3 puntos cat. I-II; ! Cardán T4 1.000 mm.

| M              | CODICE       | LARGHEZZA LAVORO | LARGHEZZA TRASPORTO | PESO | POTENZA | CINGHIE | COLTELLI | MAZZE | SPOSTAMENTO    |
|----------------|--------------|------------------|---------------------|------|---------|---------|----------|-------|----------------|
| MODELLO        |              | cm               | cm                  | kg   | cv      | n°      | n°       | n°    | cm             |
| <b>EHM 125</b> | M1.V5.EHM1-1 | 125              | 141                 | 270  | 25/35   | 3       | 40       | 20    | 62/63 · 43/82  |
| <b>EHM 145</b> | M1.V5.EHM2-1 | 145              | 161                 | 290  | 25/35   | 3       | 48       | 24    | 79/66 · 45/100 |
| <b>EHM 155</b> | M1.V5.EHM3-1 | 155              | 171                 | 300  | 30/40   | 3       | 48       | 24    | 79/76 · 45/110 |
| <b>EHM 165</b> | M1.V5.EHM4-1 | 165              | 181                 | 310  | 40/50   | 3       | 56       | 28    | 70/85 · 45/120 |
| <b>EHM 175</b> | M1.V5.EHM5-1 | 175              | 191                 | 320  | 40/50   | 3       | 56       | 28    | 80/95 · 45/130 |

T.21.100

**Pistone idraulico (EHM 125);** Hydraulic cylinder; Vérin hydraulique; Hydraulikkolben; Piston hidraulico.

T.21.101

**Pistone idraulico**

XH50.300Z.01W1

**Scatola ingranaggi con rotazione sinistra;** Gear box with left rotation; Boite à engrenages rotation gauche; Getriebe linkslauz; Grupo caja con rotación a la izquierda.

D.01.060

**Disco interfilare Ufo;** Inter-Row disc; Broyeur satellite Inter-Rangs; Hydraulisch angetriebene Scheibenegge; Disco interfilas.