



IT DOTAZIONI STANDARD

! Scatola ingranaggi in ghisa 540 giri/minuto; ! Trasmissione laterale a ingranaggi in bagno d'olio; ! Slitte regolabili in altezza; ! Attacco universale a 3 punti cat. I-II; ! Rotore con n° 6 zappe ad elica per flangia; ! Cofano posteriore regolabile; ! Cardano T5 da 800 mm con frizione.

EN STANDARD EQUIPMENT

! Cast iron gearbox single speed 540 rpm; ! Side gear drive in oil bath transmission; ! Height adjustable lateral skids; ! Universal 3 points linkage cat. I-II; ! Rotor with n° 6 helical hoes per flange; ! Adjustable rear hatch; ! PTO shaft T5 800 mm with clutch.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Boîte à engrenages en fonte 540 tours/min; ! Transmission latérale à engrenages en bain d'huile; ! Patins latéraux réglables en hauteur; ! Attelage universel à 3 points cat. I-II; ! Rotor avec n° 6 hoes à hélices par bride; ! Coffre postérieur réglable; ! Cardan T5 800 mm avec embrayage.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf; ! Seitenradgetriebe im Ölbad; ! Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; ! Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; ! Rotor mit 6 Hacken pro Flansch; ! Einstellbare Heckhaube; ! Zapfwelle T5 Länge 800 mm mit Kupplung.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Caja de engranajes de arrabio 540 rpm; ! Transmisión lateral de engranajes en baño de aceite; ! Correderas laterales ajustables en altura; ! Ataque universal de 3 puntos cat. I-II; ! Rotor con n° 6 azadas helicoidales por borde; ! Capó trasero ajustable; ! Cardán T5 800 mm con embrague.

M	CODICE	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	PESO	POTENZA	ZAPPE	FLANGE	PROFONDITÀ LAVORO
MODELLO		cm	cm	kg	cv	n°	n°	cm
IGNE 150	F.07.150	150	167	400	50/70	24+24	8	16/20
IGNE 180	F.07.180	180	197	433	60/80	27+27	9	16/20
IGNE 200	F.07.200	200	217	490	70/90	30+30	10	16/20