



IT DOTAZIONI STANDARD

! Scatola ingranaggi in ghisa 540 giri/minuto; ! Trasmissione laterale a ingranaggi in bagno d'olio; ! Slitte regolabili in altezza; ! Attacco universale a 3 punti cat. I-II; ! Rotore con 6 zappe ad elica per flangia; ! Cofano posteriore regolabile; ! Cardano T5 da 800 mm con frizione.

EN STANDARD EQUIPMENT

! Cast iron gearbox single speed 540 rpm; ! Side gear drive in oil bath transmission; ! Height adjustable lateral skids; ! Universal 3 points linkage cat. I-II; ! Rotor with 6 helical hoes per flange; ! Adjustable rear hatch; ! PTO shaft T5 800 mm with clutch.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Boîte à engrenages en fonte 540 tours/min; ! Transmission latérale à engrenages en bain d'huile; ! Patins latéraux réglables en hauteur; ! Attelage universel à 3 points cat. I-II; ! Rotor avec 6 hoes à hélices par bride; ! Coffre postérieur réglable; ! Cardan T5 800 mm avec embrayage.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf; ! Seitenradgetriebe im Ölbad; ! Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; ! Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; ! Rotor mit 6 Hacken pro Flansch; ! Einstellbare Heckhaube; ! Zapfwelle T5 Länge 800 mm mit Kupplung.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Caja de engranajes de arrabio 540 rpm; ! Transmisión lateral de engranajes en baño de aceite; ! Correderas laterales ajustables en altura; ! Ataque universal de 3 puntos cat. I-II; ! Rotor con nº 6 azadas helicoidales por reborde; ! Capó trasero ajustable; ! Cardán T5 800 mm con embrague.

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO cm	LARGHEZZA TRASPORTO cm	PESO kg	POTENZA cv	ZAPPE n°	FLANGE n°	PROFONDITÀ LAVORO cm
IGN 125	F.02.125	125	135	250	40/60	18+18	7	16/20
IGN 135	F.02.135	135	145	278	40/60	18+18	7	16/20
IGN 150	F.02.150	150	160	296	40/60	21+21	8	16/20
IGN 180	F.02.180	180	190	326	50/65	24+24	9	16/20