

# SPAZZANEVE **KC** a motore

SNOWBLOWER with engine; FRAISE À NEIGE à moteur; SCHNEEFÄHRE mit Benzinmotor; MÁQUINA QUITANIEVES con motor.

63



## IT DOTAZIONI STANDARD

! Motore invernalizzato 4 tempi benzina; ! Avviamento elettrico; ! Frizioni di sterzo; ! Cambio manuale 6 marce avanti +2 retromarcia; ! Gittata 5-15 m; ! Manopole riscaldate; ! Orientamento manuale camino gittata; ! Angolo di gittata 190°; ! Turbina a doppio stadio; ! Fresa a spirale in acciaio con bordo dentellato; ! Slitte laterali regolabili; ! Fanaleria con luci led.

## EN STANDARD EQUIPMENT

! Winterized four-stroke petrol engine; ! electric start; ! steering clutches; ! 6 speed automatic transmission and 2 in reverse; ! range of discharge 5-15 m; ! Heated handle grips; ! Manual orientation of discharge chute; ! Angle 190°; ! Two-stage turbine; ! Steel spiral with indented border; ! Adjustable side glides; ! LED lights.

## FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Moteur essence 4 temps hivernisé; ! Démarrage électrique; ! Embrayages de direction; ! Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses avant + 2 arrières; ! Portée 5-15 mètres; ! Poignées chauffantes; ! Orientation manuelle de l'orientation de la cheminée; ! Angle de projection de 190°; ! Turbine à deux étages; ! Fraise-spirale en acier avec bord dentelé; ! Patins latéraux réglables; ! Phares avec feux à led.

## DE SERIENAUSSTATTUNG

! Winterfester 4-Takt-Benzinmotor; ! Elektrostarter; ! Kupplungslenkung; ! Schaltgetriebe 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge; ! Reichweite 5-15 m; ! Beheizte Griffe; ! Manuelle Ausrichtung des Auswurfkamins; ! Auswurfrehwinkel 190°; ! Zweistufige Turbine; ! Stahlschnecke mit gezacktem Rand; ! Verstellbare seitliche Gleitkufen; ! Beleuchtung mit LED-Leuchten.

## ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Motor de gasolina 4 tiempos invernacional; ! arranque eléctrico; ! Embragues de dirección de cambio manual 6 marchas y 2 marchas atrás; ! Alcance de expulsión 5-15 m; ! Botón calentados; ! Chimenea de expulsión orientable manualmente; ! Ángulo de alcance 190°; ! Turbina de dos etapas; ! Fresadora espiral en acero con borde ondulado; ! Correderas laterales ajustables; ! Luces de led.

M		∞	∅	🛢️	🔧	🐎	H	↔️
MODELLO	CODICE	LARGHEZZA FRESA cm	DIAMETRO FRESA cm	PESO kg	MOTORE	POTENZA cv	MARCE n°	TRAZIONE
<b>KC 930 MS</b>	K.04.090	76,4	30	85	Loncin 252 cc	9	6+2	Ruote 16x4.80-8
<b>KC 1130 MS</b>	K.01.110	76,4	30	120	Loncin 302 cc	11	6+2	Ruote 16x4.80-8
<b>KC 1130 MT</b>	K.02.110	76,4	30	135	Loncin 302 cc	11	6+2	Cingolo
<b>KC 1534 MT</b>	K.07.150	86,8	34	145	Loncin 420 cc	15	6+2	Cingolo