

SPACCALEGNA LS-PTO per trattore

LOG SPLITTER for tractor; FENDEUSE DE BÛCHES pour tracteur;
HOLZSPALTER für Traktoren; CORTADORA DE MADERA para tractor.

59



IT DOTAZIONI STANDARD

! Alimentazione PTO; ! Potenza di spinta 14 T (LS 14000 PTO) 20 T (LS 20000 PTO); ! Robusta struttura in acciaio;
! Ruote di trasferimento; ! Protezioni antinfortunistiche CE.

EN STANDARD EQUIPMENT

! PTO Driven; ! Pushing power 14 T (LS 14000 PTO), 20 T (LS 20000 PTO); ! Robust steel frame; ! Transportation wheels; ! CE safety protections.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Alimentation par prise de force; ! Puissance de poussée 14 T (LS 14000 PTO) 20 T (LS 20000 PTO); ! Structure en acier robuste; ! Roues pour transport; ! Protections de sécurité CE.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! ANTRIEB PTO; ! Spaltkraft 14 T (LS 14000 PTO) 20 T (LS 20000 PTO); ! Robuste Stahlkonstruktion; ! Transporträder; ! CE-Sicherheitsschutz.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Alimentación toma de potencia PTO; ! Potencia de empuje 14 T (LS 14000 PTO) 20 T (LS 20000 PTO); ! Robusta estructura de acero; ! Ruedas de transferencia; ! Protectores de accidentes CE.

M	CODICE	PESO	DIMENSIONI	POTENZA SPINTA	CORSA PISTONE	LUNGHEZZA TRONCO	DIAMETRO TRONCO	PRESA DI FORZA
MODELLO		kg	cm	t	cm	cm	cm	rpm
LS 14000 PTO	S.02.1400	201	90x115x250	14	95	55/100	8/45	540
LS 20000 PTO	S.02.2000	290	90x115x250	20	95	55/100	8/45	540