



SPACCALEGNA LS-PTO per trattore

LOG SPLITTER for tractor; FENDEUSE DE BÛCHES pour tracteur;
HOLZSPALTER für Traktoren; CORTADORA DE MADERA para tractor.



IT DOTAZIONI STANDARD

! Alimentazione PTO; ! Potenza di spinta 14 T (LS 14000 PTO) 20 T (LS 20000 PTO); ! Robusta struttura in acciaio; ! Ruote di trasferimento; ! Protezioni antinfortunistiche CE.

EN STANDARD EQUIPMENT

! PTO Driven; ! Pushing power 14 T (LS 14000 PTO), 20 T (LS 20000 PTO); ! Robust steel frame; ! Transportation wheels; ! CE safety protections.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Alimentation par prise de force; ! Puissance de poussée 14 T (LS 14000 PTO) 20 T (LS 20000 PTO); ! Structure en acier robuste; ! Roues pour transport; ! Protections de sécurité CE.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! ANTRIEB PTO; ! Spaltkraft 14 T (LS 14000 PTO) 20 T (LS 20000 PTO); ! Robuste Stahlkonstruktion; ! Transporträder; ! CE-Sicherheitsschutz.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Alimentación toma de potencia PTO; ! Potencia de empuje 14 T (LS 14000 PTO) 20 T (LS 20000 PTO); ! Robusta estructura de acero; ! Ruedas de transferencia; ! Protectores de accidentes CE.

M

MODELLO



CODICE



PESO

kg



DIMENSIONI

cm (LxPxH)



POTENZA
SPINTA

t



CORSA
PISTONE

cm



LUNGHEZZA
TRONCO

cm



DIAMETRO
TRONCO

cm



PRESA
DI FORZA

rpm

LS 14000 PTO

M1.F3.LS-PTO1

201

90x115x250

14

95

55/100

8/45

540

LS 20000 PTO

M1.F3.LS-PTO2

290

90x115x250

20

95

55/100

8/45

540