



IT DOTAZIONI STANDARD

! Scatola ingranaggi in ghisa 540 giri/minuto; ! Denti in acciaio; ! Rullo posteriore a gabbia regolabile in altezza; ! Attacco universale 3 punti cat. I-II; ! Cardano T5 da 800 mm con bullone di sicurezza.

EN STANDARD EQUIPMENT

! Cast iron gear box 540 rpm; ! Steel blades; ! Height adjustable roller with cage; ! Universal 3 points linkage cat. I-II; ! PTO shaft T5 800 mm with safety bolt.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Boîte à engrenages en fonte 540 tours/min; ! Dents en acier; ! Rouleau réglable en hauteur; ! Attelage universel à 3 points cat. I-II; ! Cardan T5 800 mm avec boulon de sécurité.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf; ! Stahlzinken; ! Höhenverstellbare hintere Käfigwalze; ! Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; ! Zapfwelle T5 Länge 800mm mit Sicherheitsbolzen.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Caja de engranajes de arrabio 540 rpm; ! Dientes de acero; ! Rodillo trasero de jaula ajustable en altura; ! Ataque universal de 3 puntos cat. I-II; ! Cardán T5 800 mm con tornillo de seguridad.

M	CODICE	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	PESO	POTENZA	ROTORI	COLTELLI
MODELLO		cm	cm	kg	cv	n°	n°
LXG 130	E.01.130	130	166	274	25/35	6	6+6
LXG 170	E.01.170	170	206	333	40/70	7	8+8
LXG 210	E.01.210	210	246	396	55/80	8	10+10