



DISSODATORE RPT

CULTIVATOR; SOUS-SOULEUSES; GRUBBER; SUBSOLADOR.

67



IT DOTAZIONI STANDARD

! Attacco a tre punti cat I; ! Ancora in acciaio antipiegamento con bullone a strappo; ! 2 piedini di appoggio; ! Vomere reversibile con doppio tagliente; ! Boccole antiusura 3 posizioni di lavoro; ! Regolazione di profondità idraulica; ! Pistone idraulico con valvola di blocco.

EN STANDARD EQUIPMENT

! 3 point pick up cat. I; ! Anti-buckling tine in steel with breakaway safety pin; ! 2 support legs; ! Rotating ploughshare with double cutting edge; ! Wear resistant bushes, 3 working positions; ! Hydraulic depth adjustment; ! Hydraulic piston with shut-off valve.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Attelage trois points cat I; ! Ancrage en acier anti-flexion avec boulon à déchirer; ! 2 pieds de support; ! Soc réversible à double tranchant; ! Douilles résistantes à l'usure 3 positions de travail; ! Réglage hydraulique de la profondeur; ! Piston hydraulique avec soupape de blocage.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! 3 Punkt Aufnahme Kat. I; ! Anti Knickzinke aus Stahl mit Abreissicherheitsbolzen; ! 2 Stützfüsse; ! Drehbare Pflugschar mit Doppelschneide; ! Verschleissbeständige Buchsen, 3 Arbeitspositionen; ! Hydraulische Tiefeneinstellung; ! Hydraulikkolben mit Absperrventil.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Ataque de tres puntos cat.I; ! Ancla de acero resistente a la flexión con tornillo de velcro; ! 2 pies de apoyo; ! Reja reversible con doble corte; ! Bujes antidesgaste 3 posiciones de trabajo; ! Regulación hidráulica de la profundidad; ! Pistón hidráulico con válvula de bloqueo.

M

MODELLO

RPT 3



CODICE

RP.01.003



PESO

kg

165



LARGHEZZA
LAVORO

cm

110



INGOMBRO

cm

140



POTENZA

cv

20/45



ANCORE

n°

3



PROFONDITÀ
LAVORO

cm

25/40