



IT DOTAZIONI STANDARD

! Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera 540 giri/min; ! Altezza di taglio regolabile; ! Slitte laterali regolabili; ! Cardano T4 da 800; ! Attacco a tre punti cat. I; ! Scarico posteriore.

EN STANDARD EQUIPMENT

! Cast iron gears box with free wheels 540 RPM; ! Adjustable cutting height- adjustable side glides; ! Drive shaft T4 800; ! Three-points coupling cat. I; ! Rear exhaust pipe.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Boite à engrenages en fonte avec roue libre 540 tr/min; ! Hauteur de coupe réglable; ! Patins latéraux réglables; ! Cardan T4 800; ! Attelage trois points cat. I; ! Éjection arrière.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf; ! Verstellbare Schnitthöhe; ! Verstellbare seitliche Gleitkufen; ! Zapfwelle T4 800; ! 3-Punkt-Aufnahme Kat. I; ! Auswurf hinten.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Caja de engranajes de arrabio con rueda libre 540 rpm; ! Altura de corte ajustable; ! Correderas laterales ajustables; ! Cardán T4 800; ! Acoplamiento de tres puntos cat. I; ! Escape posterior.

M	CODICE	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO	ALTEZZA TAGLIO	PESO	POTENZA	LAME
MODELLO		cm	cm	cm	kg	cv	n°
TM 110	T.18.110	110	121X135X96	1,5/10,5	213	20/35	2
TM 140	T.18.140	140	152X160X96	1,5/10,5	270	25/40	2
TM 170	T.18.170	170	182X175X96	1,5/10,5	325	30/50	2