

CIPPATORE A TAMBURO WCR

con avanzamento
idraulico

WOOD CHIPPER with drum with hydraulic advance; BROUYEUR DE BRANCHES à tambour;
HOLZHÄCKSLER mit TROMMEL mit hydraulischen Vorschub; ASTILLADORA DE TAMBOR de entrada hidráulica.

47



IT DOTAZIONI STANDARD

! Imboccatura materiale con avanzamento idraulico del rullo; ! Dispositivo di sicurezza di arresto dell'alimentazione con maniglia di blocco ed inversione trasmissione; ! Sistema di taglio a tamburo con 2 coltelli, più 8 martelli, più contro-coltello; ! Tubo di scarico con doppia regolazione a 360°; ! Attacco universale a 3 punti cat. I-II; ! Valvola di registrazione manuale per la regolazione della velocità del rullo di avanzamento; ! Impianto idraulico autonomo; ! Cardano T4 da 800 mm con bullone di sicurezza.

EN STANDARD EQUIPMENT

! Material entry with hydraulic rotation of the roller; ! Safety stop device with locking handle and transmission reversal; ! Drum cutting system with 2 knives, 8 hammers and counter knife; ! Chute with double 360° adjustment; ! Universal 3-point hitch cat. I-II; ! Manual adjustment valve for the adjustment of the rollers speed; ! Autonomous hydraulic system; ! Cardan shaft T4 800 mm with safety bolt.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Entrée du matériel avec avancement hydraulique du rouleau; ! Dispositif de sécurité d'arrêt avec poignée de verrouillage et inversion de transmission; ! Système de coupe à tambour avec 2 couteaux, 8 marteaux et contre-couteau; ! Goulotte avec double réglage à 360°; ! Attelage 3 points universel cat. I-II; ! Valve de réglage manuel pour régler la vitesse du rouleau ad alimentation; ! Système hydraulique autonome; ! Cardan T4 800 mm avec boulon de sécurité.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! Materialzuführung mit doppelter hydraulischer Walzenrotation; ! Sicherheitseinrichtung zum Abschalten der Stromversorgung; ! Rotierende Scheibenschneidsystem mit 4 Messern und Gegenmesser; ! Auswurftrichter mit doppelter Verstellung um 360°; ! Maximale Schnittdurchmesser 9 cm; ! Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; ! Zapfwelle T5 Länge 800 mm mit Sicherheitsbolzen.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Entrada de material con desplazamiento hidráulico del rodillo; ! Dispositivo de seguridad Power Stop con palanca de bloqueo e inversión de transmisión; ! Sistema de corte de tambor con 2 cuchillas, más 8 martillos, más controcuchilla; ! Tubo de escape con doble ajuste de 360°; ! Ataque universal de 3 puntos cat. I; ! Válvula de ajuste manual para ajustar la velocidad del rodillo de avance; ! Sistema hidráulico autónomo; ! Cardán T4 800 mm con tornillo de seguridad.

M

MODELLO

WCR90



CODICE

B.04.090



PESO

kg

225



POTENZA

cv

20/50



PRESA DI FORZA

rpm

540



CAPACITÀ TAGLIO

cm

10