

Modello **M 504**

LOVOL
AGRICULTURE



- MOTORE DA 50 CV, 3 CILINDRI STAGE V
- TRASMISSIONE 12AV+12RM
- PRESA DI FORZA IDRAULICA 540/1000 GIRI/MINUTO
- BLOCCAGGIO DEL DIFFERENZIALE POSTERIORE E ANTERIORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	
Modello	DOSAN DN01
Alimentazione	Diesel a iniezione diretta
Potenza nominale (ECE R120)	36,9 KW/50 CV
Normativa emissioni	STAGE V
Numero cilindri	3
Aspirazione	Aspirato
Raffreddamento	A liquido
Cilindrata	1800 cm3
Consumo specifico carburante (regime di coppia max)	245 g/KWh
Coppia massima	200Nm@1400 giri/minuto
Riserva di coppia	8,2 %
Capacità serbatoio	60 litri
TRASMISSIONE	
Tipo trasmissione	Trazione meccanica, quattro ruote motrici
Tipo cambio	12+12 Synchro Shift
Comando cambio	Meccanico con leve frontali
Frizione	Doppia a secco, diametro 11"
Tipo inversore	Meccanico, sincronizzato
Comando inversore	A leva
Bloccaggio differenziale posteriore	Meccanico
Assale anteriore	Doppia trazione
Comando innesto doppia trazione	Elettroidraulico
Bloccaggio differenziale anteriore	Meccanico
Velocità minima/massima	2,7/37,6 Km/h
FRENI	
Tipo frenatura posteriore	A dischi multipli in bagno d'olio, comando meccanico
STERZO	
Tipo sterzo	Idrostatico
Angolo di sterzata	40°
PRESA DI FORZA POSTERIORE	
Velocità PTO	540-1000 g/min indipendente
Azionamento PTO	Elettroidraulico
Frizione	Idraulica con dischi a bagno d'olio
SOLLEVATORE POSTERIORE	
Tipo sollevatore	Idraulico a posizione e sforzo controllato
Capacità sollevamento alle rotule	1300 Kg
Categoria attacco a tre punti	Categoria 2
Braccio terzo punto meccanico	Categoria 2
Tipo bracci inferiori	Fissi
Tipo tirante destro	Meccanico

IMPIANTO IDRAULICO	
Tipo	A centro aperto
Portata della pompa	41+13 l/min
Distributori idraulici posteriori	2 semplice/doppio effetto
IMPIANTO ELETTRICO	
Batteria	12V 720A 100Ah
Sicurezza	Stacca batteria
Faro da lavoro posteriore	Regolabile
Lampada rotante	Arancione
POSTAZIONE	
Piattaforma	Integrale sospesa
Supporto piattaforma	Silent-Block siliconici a deformazione variabile
Telaio di sicurezza	Posteriore, abbattibile
Cabina standard	Impianto di ventilazione e riscaldamento
Specchio retrovisore sinistro	Regolabile
Sedile a sospensione meccanica	Grammer PU
Regolazioni sedile	Orizzontale, verticale, schienale
DISPOSITIVI DI TRAINO	
Gancio di traino posteriore	Categoria "C"
DIMENSIONI E PESI	
Passo	1990 mm
Lunghezza (paraurti anteriore/bracci sollevatore posteriore)	3986 mm
Larghezza (min-max)	1790 mm
Altezza con roll-bar	2614 mm
Altezza con cabina standard	2842 mm
Luce libera da terra	320 mm
Raggio minimo di sterzata (interno)	3,8 m
Carreggiata anteriore (min-max)	1320 mm
Carreggiata posteriore (min-max)	1250 - 1550 mm
Peso con telaio di sicurezza	2525 Kg
Peso con cabina standard	2705 Kg
Massa massima dichiarata	3750 Kg
PNEUMATICI	
Anteriori/Posteriori	280/70R20 - 380/70R28

Distribuito da

