TRINCIA AG pieghevole

Folding MOWER; BROYEUR pliable;
KLAPPMULCHER; TRITURADORA plegable.



IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera 1.000 giri/min; Cofano posteriore apribile idraulicamente; Rullo posteriore registrabile con raschiatore; Doppia trasmissione laterale; 4 ruote posteriori in gomma; Rotore bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 1,700); Tenditore automatico; Slitte laterali regolabili in altezza; Attacco universale a 3 punti cat. II; Cardano T6 da 1.000 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gearbox with 1.000 rpm freewheel; Hydraulically operated rear cover; Adjustable rear roller with scraper; Double side drive; 4 rear rubber wheels; Electronically balanced hammer rotor (Kg 1,700); Automatic tensioner; Height-adjustable side skids; Universal 3-point linkage cat. II; PTO shaft T6 1.000 mm.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte d'engrenages en fonte avec roue libre 1.000 tr/min; Capot arrière ouvrable hydrauliquement; Rouleau arrière réglable avec racleur; Double transmission latérale ; 4 roues arrière en caoutchouc ; Rotor équilibré électroniquement à marteaux (Kg 1,700); Tendeur automatique; Patins latéraux réglables en hauteur; Attelage universel à 3 points cat. II ; Cardan T6 de 1 000 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Gusseisernes Getriebegehäuse mit Freilauf 1.000 U/min; Hydraulisch zu öffnende Heckklappe; Einstellbare Heckwalze mit Abstreifer; Doppelter Seitenantrieb; 4 hintere Gummiräder; Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Schlegeln (Kg 1,700); Automatische Spannvorrichtung; Höhenverstellbare Seitenschlitten; Universelle 3-Punkt-Aufnahme Kat. II; Zapfwelle T6 1.000 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de cambios de hierro fundido con rueda libre de 1.000 rpm; Cubierta trasera de accionamiento hidráulico; Rodillo trasero ajustable con rascador; Doble transmisión lateral; 4 ruedas traseras de goma; Rotor de martillos equilibrado electrónicamente (Kg 1,700); Tensor automático; Patines laterales regulables en altura; Enganche universal de 3 puntos cat. II; Cardán T6 1.000 mm.

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO cm	INGOMBRO cm	PESO kg	POTENZA cv	CINGHIE n°	MAZZE n°
AG 500	M1.V5.AG1	500	542	2400	120/200	5+5	58

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com