TRINCIA AGMH con spostamento idraulico

FLAIL MOWER hydraulic side shift movement; BROYEUR à déport hydraulique; MULCHER mit hydraulischer Verschiebung; TRITURADORA con desplazamiento hidráulico.



IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera 540 giri/min; Cofano posteriore apribile idraulicamente; Controtelaio interno con doppia lamiera Rullo posteriore registrabile con raschiatore; Spostamento idraulico dell'attacco a 3 punti; Rotore bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 1.700); Tenditore automatico; Slitte laterali regolabili in altezza; Ruote anteriori in ferro Attacco universale a 3 punti cat. II; Cardano T6 da 1.000 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gearbox with 540 rpm freewheel; Hydraulically operated rear cover; Internal double-sheet metal subframe Adjustable rear roller with scraper; Hydraulic 3-point linkage adjustment; Electronically balanced hammer rotor (Kg 1,700); Automatic tensioner; Height-adjustable side skids; Iron front wheels Universal 3-point linkage cat. II; PTO shaft T6. 1.000 mm.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte d'engrenages en fonte avec roue libre 540 tr/min; Capot arrière ouvrable hydrauliquement; Contre-châssis intérieur à double tôle; Rouleau arrière réglable avec racleur; Déport hydraulique de l'attelage 3 points; Rotor équilibré électroniquement à marteaux (Kg 1.700); Tendeur automatique; Patins latéraux réglables en hauteur; Roues avant en fer; Attelage universel à 3 points cat. II ; Cardan T6 de 1.000 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Gusseisernes Getriebegehäuse mit Freilauf 540 U/min; Hydraulisch zu öffnende Heckklappe; Innenliegender Doppelblechrahmen; Einstellbare Heckwalze mit Abstreifer; Hydraulische Verstellung der 3-Punkt-Aufnahme; Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Schlegeln (Kg 1.700); Automatische Spannvorrichtung; Höhenverstellbare Seitenschlitten; Vorderräder aus Eisen; Universelle 3-Punkt-Aufnahme Kat. II; Zapfwelle T6 1.000 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de cambios de hierro fundido con rueda libre de 540 rpm; Cubierta trasera de accionamiento hidráulico; Contrachasis interior de doble chapa; Rodillo trasero ajustable con rascador; Ajuste hidráulico del enganche de 3 puntos; Rotor de martillos equilibrado electrónicamente (Kg 1.700); Tensor automático; Patines laterales regulables en altura; Ruedas delanteras de hierro Enganche universal de 3 puntos cat. II; Cardán T6 1.000 mm.

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO cm	INGOMBRO cm	PESO kg	POTENZA cv	CINGHIE n°	MAZZE n°	SPOSTAMENTO cm
AGMH 180	M1.V5.AGMH2	180	202	716	80/100	5	16	103/77 · 53/126
AGMH 200	M1.V5.AGMH3	200	222	754	80/100	5	20	103/97 · 53/146
AGMH 220	M1.V5.AGMH4	220	242	790	80/120	5	24	103/117 · 53/166

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com