TRINCIA AGMZ

con spostamento idraulico

FLAIL MOWER hydraulic side shift movement; BROYEUR à déport hydraulique; MULCHER mit hydraulischer Verschiebung; TRITURADORA con desplazamiento hidráulico.



IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera 540 giri/min; Portellone posteriore apribile; Controtelaio interno con doppia lamiera; Rullo posteriore registrabile; Spostamento idraulico dell'attacco a 3 punti; Rotore bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 1,250); Tenditore registrabile; Slitte laterali regolabili in altezza; Attacco universale a 3 punti cat. II; Cardano T8 da 950 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm; Opening rear door; Internal double-sheet metal subframe; Adjustable rear roller; Hydraulic side shift; Electronically-balanced rotor with hammer blades (Kg 1,250); Adjustable tensioner; Height adjustable lateral skids; Universal 3 points linkage cat. II; PTO shaft T8 950 mm.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte à engrenages en fonte avec roue libre 540 tours/min; Portière arrière ouvrable; Contre-châssis intérieur à double tôle; Rouleau postérieur réglable; Déport hydraulique de l'attelage à 3 points; Rotor balancé électroniquement à marteaux (Kg 1,250); Attelage réglable; Patins latéraux réglables en hauteur; Attelage universel à 3 points cat. II; Cardan T8 de 950 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf; Heckklappe öffenbar; Innenliegender Doppelblechrahmen; Höhenverstellbare hintere Walze; Hydraulische Verschiebung der 3-Punkt-Aufnahme; Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Kg 1,250); Riemenspanner; Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. II; Zapfwelle T8 Länge 950 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes de arrabio con rueda libre 540 rpm; Portón trasero abatible; Contrachasis interior de doble chapa; Rodillo trasero ajustable; Desplazamento hidráulico del ataque de 3 puntos; Rotor equilibrado electrónicamente con martillos (Kg 1,250); Tensor ajustable; Correderas laterales ajustables en altura; Ataque universal de 3 puntos cat. II; Cardán T8 950 mm.

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO	PESO	POTENZA	CINGHIE	MAZZE	SPOSTAMENTO
		cm	cm	kg	cv	n°	n°	cm
AGMZ 180	M1.V5.AGMZ2	180	197	597	70/100	5	16	88/92 · 36/144
AGMZ 200	M1.V5.AGMZ3	200	217	640	70/100	5	20	88/112 · 36/164
AGMZ 220	M1.V5.AGMZ4	220	237	677	70/100	5	24	102/118 · 52/168
AGMZ 240	M1.V5.AGMZ5	240	257	703	70/100	5	24	102/138 · 52/188

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com