DECESPUGLIATORE A BRACCIO AM300

REACH MOWER; EPAREUSE;
BÖSCHUNGSMÄHER mit Mähkopf; DESBROZADORA.



IT DOTAZIONI STANDARD

Impianto idraulico indipendente Casappa; Testata trinciante con rotore bilanciato elettronicamente a coltelli y o mazze con doppio senso di rotazione; Comando a distanza a 4 leve e tubi flessibili o a Joystick; Rullo regolabile in altezza; Stabilizzatori laterali Piedini di supporto; Attacco universale a 3 punti cat. I-II; Serbatoio 70 L; Cardano T4 da 700 mm con bullone di sicurezza.

EN STANDARD EQUIPMENT

Independent hydraulic system Casappa; Mulcher head with electronically balanced rotor, fitted with blades and/or hammers, with reversible rotation; 4-lever remote control with hydraulic hoses or joystick control; Roller adjustable in height; Lateral stabiliser Support legs; Universal 3 point linkage cat. I-II; Réservoir 70 L; PTO shaft T4 700 mm with safety bolt.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Système hydraulique indépendant Casappa; Tête de broyage avec rotor équilibré électroniquement, équipé de couteaux et/ou de marteaux, avec double sens de rotation; Commande à distance à 4 leviers avec flexibles hydrauliques ou par joystick; Rouleau réglable en hauteur; Stabilisateurs latéraux; Pied de support; Attelage universel à trois 3 points cat. I-II; Réservoir 70 L; Cardan T4 de 700 mm avec boulon de sécurité.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Unabhängige Hydraulikanlage Casappa; Mulcherkopf mit elektronisch ausgewuchtetem Rotor, ausgestattet mit Messern und/oder Hammerschlegeln, mit reversierbarer Drehrichtung; Fernsteuerung mit 4 Hebeln und Hydraulikschläuchen oder Joystick-Steuerung; Seitliche Stabilisatoren; Stützfüsse; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; Tank 70 L; Zapfwelle T4 Länge 700 mm mit Sicherheitsbolzen.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Sistema hidráulico independiente Casappa; Cabezal triturador con rotor equilibrado electrónicamente, equipado con cuchillas y/o martillos, con doble sentido de rotación; Mando a distancia de 4 palancas con tubos flexibles o mediante joystick; Rodillo ajustable en altura; Estabilizadores laterales; Pies de soporte; Ataque universal de 3 puntos cat. I-II; Tanque 70 L; Cardán T4 da 700 mm con tornillo de securidad.

MODELLO	CODICE	PESO kg	POTENZA cv	MASSA TRATTORE kg
AM 300 con leve	M1.V5.AM3	310	25/60	1.500
AM 300 con joystick	M1.V5.AM5	310	25/60	1.500

A1.AMD.1	**Lama tagliasiepi 130 cm;** Hedge cutter blade; Lame taille-haies; Heckenschere; Hoja cortasetos.
A1.AMD.2	**Lama tagliasiepi 145 cm**
A1.AMD.3	**Lama tagliasiepi 160 cm**
A1.AMD.4	**Lama tagliasiepi 175 cm**
S1194-000	**Scambiatore di calore;** Cooling system; Échangeur de chaleur; Wärmetauscher; Intercambiador de calor.
C60	**Testata trinciante 60 cm;** Hedge cutter blade; Tête de broyage; Mäkhopf; Cabezal de desbrozadora.
C80	**Testata trinciante 80 cm**
C100	**Testata trinciante 100 cm**
A1.AMD.5	**Barra di taglio S340 con 3 dischi rotanti;** Hydraulic saw 3 rotating discs; Barre de coupe avec 3 disques rotatifs; Sägekopf mit 3 rotierenden Scheiben; Barra de corte con 3 discos rotativos.

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com