DECESPUGLIATORE A BRACCIO AM 500

REACH MOWER; EPAREUSE;
BÖSCHUNGSMÄHER mit Mähkopf; DESBROZADORA.



IT DOTAZIONI STANDARD

Impianto idraulico indipendente Casappa; Scambiatore di calore; Testata trinciante con rotore bilanciato elettronicamente a coltelli y o mazze con doppio senso di rotazione; Sistema di comando con cavi flessibili o joystick; Ammortizzatore meccanico; Rullo registrabile in altezza; Attacco universale a 3 punti cat. II; Serbatoio olio 180 L; Cardano T5 da 800 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

Casappa independent hydraulic system; Cooling system; Mulcher head with electronically balanced rotor, fitted with blades and/or hammers, with reversible rotation; Control system with flexible cables or joystick; Mechanical shock absorber; Height-adjustable roller; Universal 3-point linkage, cat. II; 180 L oil tank; 800 mm T5 cardan shaft.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Installation hydraulique indépendante Casappa; Échangeur de chaleur; Tête de broyage avec rotor équilibré électroniquement, équipé de couteaux et/ou de marteaux, avec double sens de rotation; Système de commande par câbles flexibles ou joystick; Amortisseur mécanique; Rouleau réglable en hauteur; Attelage universel à 3 points cat. II ; Réservoir d'huile 180 L; Cardan T5 de 800 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Unabhängige Casappa Hydraulikanlage; Wärmetauscher; Mulcherkopf mit elektronisch ausgewuchtetem Rotor, ausgestattet mit Messern und/oder Hammerschlegeln, mit reversierbarer Drehrichtung; Bedienungssystem mit flexiblen Kabeln oder Joystick; Mechanischer Dämpfer; Höhenverstellbare Walze; Universelle 3-Punkt-Anbauvorrichtung Kat. II; 180-Liter-Öltank; 800-mm-Zapfwelle T5.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Sistema hidráulico independiente Casappa; Intercambiador de calor; Cabezal triturador con rotor equilibrado electrónicamente, equipado con cuchillas y/o martillos, con doble sentido de rotación; Sistema de control con cables flexibles o joystick; Amortiguador mecánico; Rodillo regulable en altura; Enganche universal de 3 puntos, cat. II; Depósito de aceite de 180 l; Cardán T5 800 mm.

MODELLO	CODICE	TESTATA TRINCIANTE cm	PESO kg	POTENZA cv	MASSA TRATTORE kg	COLTELLI n°	MARTELLI n°
AM 500 con leve	M1.V5.AM7	130	1.050	130/160	40.000	52	26
AM 500 con joystick	M1.V5.AM8	130	1.050	130/160	40.000	52	26

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 - www.giemmemachinery.com