TRINCIA BCL laterale leggera

Lateral FLAIL MOWER light series; BROYEUR d'accotement léger; BÖSCHUNGSMULCHER leicht; TRITURADORA lateral ligera.



IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi "COMER" in ghisa con ruota libera 540 giri\min; Rotore bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 0,450) o coltelli Y; Inclinazione idraulica testata trinciante +90°/-55°; Sistema meccanico anti collisione; Tenditore registrabile; Slitte laterali regolabili in altezza; Bandelle anteriori di protezione; Attacco universale a 3 punti cat. I; Cardano T4 da 1.400 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gearbox "COMER" with free wheel 540 rpm; Electronically-balanced rotor with hammer blades (Kg 0,450) or Y knife; Hydraulic tilt cutting head +90°/-55°; Mechanical shockproof protection system; Adjustable tensioner; Height adjustable lateral skid; Protective front strips; Universal 3 points linkage cat. I; PTO shaft T4 1.400 mm.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte à engrenages "COMER" en fonte avec roue libre 540 tours/min; Rotor balancé électroniquement à marteaux (Kg 0,450) ou couteaux en Y; Inclination hydraulique du broyeur +90°/-55°; Système mécanique de sécurité anticollision; Attelage réglable; Patins latéraux réglables en hauteur; Bandelles antérieures de protection; Attelage universel à 3 points cat. I; Cardan T4 de 1.400 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Gussgetriebe "COMER" 540 u/min mit Freilauf; Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit hammerschlegel (Kg 0,450) oder Y-messer; Hydraulische Neigung Mähbalken +90°/-55°; Mechanisches Anti-Kollisionssystem; Riemenspanner; Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; Universal-3-Punkt-Aufnahme kat.I; Zapfwelle t4 länge 1.400 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes de arrabio "COMER" con rueda libre 540 rpm; Rotor equilibrado electrónicamente con martillos (Kg 0,450) o cuchillas Y; Inclinación hidráulica del cabezal triturador +90°/-55°; Sistema mecánico de seguridad anticolisión; Tensor ajustable; Correderas laterales ajustables en altura; Bandas frontales de protección; Ataque universal de 3 puntos cat. I; Cardán T4 1.400 mm.

MODELLO	CODICE	PESO kg	POTENZA cv	MASSA TRATTORE kg	CINGHIE n°	MAZZE n°	COLTELLI n°	SPOSTAMENTO cm				
								A	B	C	D	E
BCL 125	M1.V5.BCL1	273	30/55	1.000	3	20	40	81	62	142	134	176
BCL 145	M1.V5.BCL2	298	35/60	1.300	4	24	48	81	82	162	134	196
BCL 165	M1.V5.BCL3	310	50/60	1.500	4	28	56	81	102	182	134	216

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com