TRINCIA BCM laterale pesante

Lateral FLAIL MOWER heavy series; BROYEUR d'accotement série lourde; BÖSCHUNGSMULCHER schwer; TRITURADORA lateral pesada.



IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi "COMER" in ghisa con ruota libera 540 giri\min; Pistoni con valvole di blocco; Regolazione flusso olio; Controtelaio interno con doppia lamiera; Rotore bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 1,250); Rullo posteriore registrabile con raschiatore; Inclinazione idraulica testata trinciante +90°/-50°; Sistema meccanico anti collisione; Tenditore cinghie automatico; Slitte laterali regolabili in altezza; Bandelle anteriori di protezione; Portellone posteriore apribile; Attacco universale a 3 punti cat. II; Cardano T5 da 1.800 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gearbox "COMER" with free wheel 540 rpm; Cylinders with locking valves; Oil flow adjustment; Internal double-sheet metal subframe; Electronically-balanced rotor with hammers (Kg 1,250) blades; Adjustable rear roller with scraper; Hydraulic tilt cutting head +90°/-50°; Mechanical shockproof protection system; Automatic belts tensioner; Height adjustable lateral skid; Protective front strips; Opening rear door; Universal 3 points linkage cat. -II; PTO shaft T5 1.800 mm.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte à engrenages "COMER" en fonte avec roue libre 540 tours/min; Vérins avec valves de blocage; Réglage du débit d'huile; Contre-châssis intérieur à double tôle; Rotor balancé électroniquement à marteaux (Kg 1,250); Rouleau postérieur régable avec grattoir; Inclination hydraulique du broyeur +90°/-50°; Système mécanique de sécurité anticollision; Tendeur de courroies automatique; Patins latéraux réglables en hauteur; Bandelles antérieures de protection; Portière arrière ouvrable; Attelage universel à 3 points cat. -II; Cardan T5 de 1.800 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Gussgetriebe "COMER" 540 U/min mit Freilauf; Hydraulikzylinder mit Sperrventilen; Ölstromregulierung; Innenliegender Doppelblechrahmen; Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Kg 1,250) oder Y-Messer; Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer; Hydraulische Neigung Mähbalken +90°/-50°; Mechanisches Anti-Kollisionssystem; Automatischer Riemenspanner; Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; Vordere Schutzbleche; Heckklappe öffenbar; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. II; Zapfwelle T5 Länge 1.800 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes de arrabio "COMER" con rueda libre 540 rpm; Cilindros con válvulas de bloqueo; Regulación del caudal de aceite; Contrachasis interior de doble chapa; Rotor equilibrado electrónicamente con martillos (Kg 1,250); Rodillo trasero ajustable con raspador; Inclinación hidráulica del cabezal triturador +90°/-50°; Sistema mecánico de seguridad anticolisión; Tensor automático de la correas; Correderas laterales ajustables en altura; Bandas frontales de protección; Portón trasero abatible; Ataque universal de 3 puntos cat. II; Cardán T5 1.800 mm.

MODELLO	CODICE	PESO	POTENZA	MASSA TRATTORE	CINGHIE	MAZZE	SPOSTAMENTO				
		kg	cv	kg	n°	n°	cm				
							A	B	C	D	E
BCM 160	M1.V5.BCM1	753	90/110	3.500	4	14	72	133	205	205	274
BCM 180	M1.V5.BCM2	785	90/110	3.500	4	16	72	153	225	205	294
BCM 200	M1.V5.BCM3	843	100/120	4.000	4	18	72	173	245	205	314
BCM 220	M1.V5.BCM4	870	100/120	4.000	4	20	72	193	265	205	334

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 - www.giemmemachinery.com