
TRINCIA BCN-M laterale media

Lateral FLAIL MOWER medium series; BROYEUR d'accotement série moyenne; BÖSCHUNGSMULCHER mittel; TRITURADORA lateral mediana.









IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi "COMER" in ghisa con ruota libera 540 giri\min; Pistoni con valvole di blocco; Regolazione flusso olio; Rotore bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 0,800) o coltelli Y; Rullo posteriore registrabile con raschiatore; Inclinazione idraulica testata trinciante +90°/-50°; Sistema meccanico anti collisione; Tenditore registrabile; Slitte laterali regolabili in altezza; Bandelle anteriori di protezione; Portellone posteriore apribile; Attacco universale a 3 punti cat. I-II; Cardano T5 da 1.600 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gearbox "COMER" with free wheel 540 rpm; Cylinders with locking valves; Oil flow adjustment; Electronically-balanced rotor with hammer blades (Kg 0,800) or Y knife; Adjustable rear roller with scraper; Hydraulic tilt cutting head +90°/-50°; Mechanical shockproof protection system; Adjustable tensioner; Height adjustable lateral skid; Protective front strips; Opening rear door; Universal 3 points linkage cat I-II; PTO shaft T5 1.600 mm.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte à engrenages "COMER" en fonte avec roue libre 540 tours/min; Vérins avec valves de blocage; Réglage du débit d'huile; Rotor balancé électroniquement à marteaux (Kg 0,800) ou couteaux en Y; Rouleau postérieur réglable avec grattoir; Inclination hydraulique du brayeur +90°/-50°; Système mécanique de sécurité anticollision; Attelage réglable; Patins latéraux réglables en hauteur; Bandelles antérieures de protection; Portière arrière ouvrable; Attelage universel à 3 points cat. I-II; Cardan T5 de 1.600 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Gussgetriebe "COMER" 540 U/min mit Freilauf; Hydraulikzylinder mit Sperrventilen; Ölstromregulierung; Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Kg 0,800) oder Y-Messer; Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer; Hydraulische Neigung Mähbalken +90°/-50°; Mechanisches Anti-Kollisionssystem; Riemenspanner; Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; Heckklappe öffenbar; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat.I-II; Zapfwelle T5 Länge 1.600 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes de arrabio "COMER" con rueda libre 540 rpm; Cilindros con válvulas de bloqueo; Regulación del caudal de aceite; Rotor equilibrado electrónicamente con martillos (Kg 0,800) o cuchillas Y; Rodillo trasero ajustable con raspador; Inclinación hidráulica del cabezal triturador +90°/-50°; Sistema mecánico de seguridad anticolisión; Tensor ajustable; Correderas laterales ajustables en altura; Bandas frontales de protección; Portón trasero abatible; Ataque universal de 3 puntos cat. I-II; Cardán T5 1.600 mm.

MODELLO	CODICE	PESO kg	POTENZA cv	MASSA TRATTORE kg	CINGHIE n°	MAZZE n°	COLTELLI n°	SPOSTAMENTO cm A	B	C	D	E
BCN 140 M	M1.V5.BCN4	503	50/70	2.500	4	20	40	69	115	184	183	235
BCN 160 M	M1.V5.BCN5	528	50/70	2.500	4	24	48	69	135	204	183	255
BCN 180 M	M1.V5.BCN6	558	50/70	2.800	4	28	56	69	155	224	183	275

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com