RETROESCAVATORE BHM - BHSM

**BACKHOE; PELLE RÉTRO;
HECKBAGGER; RETROEXCAVADORA.**



IT DOTAZIONI STANDARD

Piedi stabilizzatori idraulici indipendenti con valvola di blocco; Articolazioni principali dotate di perni e boccole in acciaio cementato, temperato e rettificato; Distributore con leve a cloche e comandi in serie con pompa indipendente; Sedile di comando richiudibile con cinture di sicurezza; Angolo rotazione braccio 180°; Gancio di blocco per la sicurezza nel trasporto; Braccio con traslazione laterale idraulica (BHSM 195); Cardano T4 da 600 mm con bullone di sicurezza; Attacco universale a 3 punti cat. I (95), cat. I-II (195).

EN STANDARD EQUIPMENT

Independent hydraulic stabilizer feet with valve lock; Main joints equipped with pins and bushings incasehardened, tempered and ground steel; Distributor with cloche levers and controls in series with independent pump; Foldable command seat with safety belts; Arm rotation angle 180°; Locking hook for transport safety; Arm with hydraulic side shift (BHSM 195); PTO shaft T4 600 mm with safety bolt; Universal 3 points linkage cat. I (95), cat. I-II (195).

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Pieds stabilisateurs hydrauliques indépendants avec valve de blocage; Joints principaux équipés de goupilles et bagues en acier soudé et rectifié; Distributeur avec leviers à cloches et commandes en série avec pompe indépendante; Siège de commande pliable avec ceintures de sécurité; Angle de rotation du bras 180°; Crochet de verrouillage pour la sécurité du transport; Arm à déport latéral hydraulique (BHSM 195); Cardan T4 600 mm avec boulon de sécurité; Attelage universel à 3 points cat. I (95), cat. I-II (195).

DE SERIENAUSSTATTUNG

Unabhängige hydraulische Stabilisierungsfüsse mit Blockierventil; Hauptgelenke mit Bolzen und Buchsen aus einsatzgehärtetem, gehärtetem und geschliffenem Stahl; Steuergeräte mit Cloche-Hebel und Steuerung in Reihe mit unabhängiger Pumpe; Klappbarer Steuersitz mit Sicherheitsgurt; Armdrehwinkel 180°; Verriegelungshaken für Sicherheit beim Transport; Hydraulischer Seitenverschiebungsausleger (BHSM 195); Zapfwelle T4 Länge 600 mm mit Sicherheitsbolzen; Universal-3 Punkt-Aufnahme Kat. I (95), Kat. I-II (195).

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Pies estabilizadores hidráulicos independientes con válvula de bloqueo; Articulaciones principales equipadas con muñones y bujes de acero y cemento rectificado; Distribuidor con palancas cloche y controles en serie con bomba independiente; Asiento de mando plegable con cinturones de seguridad; Ángulo de rotación del brazo 180°; Ataque de bloqueo para seguridad en el transporte; Brazo con desplazamiento lateral hidráulico (BHSM 195); Cardán T4 600 mm con tornillo de securidad; Ataque universal de 3 puntos cat. I (95), cat. I-II (195).

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA BENNA cm	PESO kg	MASSA TRATTORE kg	STRAPPO BENNA kgf	STRAPPO BRACCIO kgf	POTENZA cv	MISURE DI LAVORO cm A	B	C	D	E
BHM 95	M1.Z5.BHM1	29	250	750	150	1.100	18/45	169	95	220	230	180
BHM 195	M1.Z5.BHM2	29	550	1.500	250	1.500	45/70	210	195	310	295	240
BHSM 95	M1.Z5.BHSM1	29	270	750	150	1.100	18/45	169	95	220	230	180
BHSM 195	M1.Z5.BHSM2	29	570	1.500	250	1.500	45/70	210	195	310	295	240

BX.04.200	**Benna 20 cm (BHM 95-BHSM 95);** Bucket, Benne; Greifer; Cucharón de pala mecánica.
BX.04.400	**Benna 40 cm (BHM 95-BHSM 95)**
BX.04.500	**Benna 50 cm (BHM 95-BHSM 95)**
BX.04.650	**Benna 65 cm (BHM 95-BHSM 95)**
BX.03.200	**Benna 20 cm (BHM 195-BHSM 195)**
BX.03.400	**Benna 40 cm (BHM 195-BHSM 195)**
BX.03.500	**Benna 50 cm (BHM 195-BHSM 195)**
BX.03.650	**Benna 65 cm (BHM 195-BHSM 195)**

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com