SPANDICONCIME CN conico

SPREADER conical hopper; EPANDEUR D'ENGRAIS conique; DÜNGERSTREUER konisch; ABONADORA cónico.



IT DOTAZIONI STANDARD

Telaio in acciaio spessore 6 mm o in PVC; Agitatore standard; Scatola di trasmissione in alluminio; Disco distributore in inox con n° 4 palette registrabili in inox; Leva manuale per apertura dosatore; Leva manuale per distribuzione dx/sx; Piastre di apertura in acciaio inox; Attacco universale a 3 punti cat. I.

EN STANDARD EQUIPMENT

6 mm thick steel or PVC frame; Standard shaker; Aluminum gear box; Stainless steel spreading disc with 4 adjustable stainless steel vanes; Hand lever for dispenser opening; Hand lever for right/left distribution; Stainless steel opening; Universal 3 points linkage cat. I.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Châssis en acier de 6 mm d'épaisseur ou en PVC; Propagateur standard; Boîter à engrenages en aluminium; Disque distributeur en inox avec 4 pales réglables en inox; Levier pour ouverture doseur manuel; Levier de distribution droite/gauche manuel; Plaques d'ouverture en acier inox; Attelage universel à 3 points cat. I.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Rahmen aus 6 mm starkem Stahl oder PVC; Standard-Rührwerk; Getriebegehäuse aus Aluminium; VStreuscheibe aus Edelstahl mit 4 verstellbaren Streuflügeln aus Edelstahl; Handhebel zum Öffnen des Dosierers; Handhebel für Verteilung rechts/links; Öffn ungsplatten aus Edelstahl; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Bastidor de acero de 6 mm de espesor o de PVC; Agitador estándard; Caja de cambios en aluminio; Disco distribuidor de acero inoxidable con 4 paletas regulables de acero inoxidable; Palanca manual para la apertura del dosificator; Palanca manual para la distribución dx/sx; Placas de apertura de acero inoxidable; Ataque universal de 3 puntos cat. I.

MODELLO	CODICE	PESO kg	CAPACITÀ l	LARGHEZZA SPAGLIO m	PALETTE n°	PRESA DI FORZA rpm	POTENZA cv
CN 30	GM.C5.CN30	42	300	6/15	4	540	20/75
CN 40	GM.C5.CN40	46	400	6/15	4	540	30/75
CN 50	GM.C5.CN50	50	500	6/15	4	540	35/75
CN 30 PVC	GM.C5.CN30-PVC	37	300	6/15	4	540	20/75
CN 40 PVC	GM.C5.CN30-PVC	41	400	6/15	4	540	30/75
CN 50 PVC	GM.C5.CN30-PVC	45	500	6/15	4	540	35/75

A.01.001 MM.44	**Deflettore;** Deflector; Déflecteur; Deflektor; Deflector.
MM.44.2	**Convogliatore laterale singolo;** Single-row conveyor; Convoyeur à une rangée; Seitlicher Auswurf einseitig; Transportador lateral simple.
C.A.01.012 MM.10000000001689	**Convogliatore laterale doppio;** Double-row conveyor; Convoyeur à deux rangée; Seitlicher Auswurf beidseitig; Transportador lateral doble.
MM.1000000001225	**Cardano T1 da 750 mm;** PTO shaft; Cardan; Zapfwelle; Cardán.
	Telo di copertura in plastica; Plastic cover; Bâche en plastique; Abdeckfolie aus Plastik; Funda para cobrir de plástico.
	Apertura idraulica; Hydraulic opening; Ouverture hydraulique; Hydraulisch öffnend; Apertura hidráulica

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 - www.giemmemachinery.com