
SPOLLONATRICE DMBC con doppia testata

Double INTER-ROW WEED MOVER; ÉBOURGEONNEUSE à deux têtes;
Hydraulischer STOCKPUTZER an Rahmen mit Doppelkopf; DESBROTADORA con doble cabezal.





IT DOTAZIONI STANDARD

Apertura e chiusura idraulica; Attacco terzo punto cat. I-II; Doppio telaio; Molla di rientro sulle testate; Tubi idraulici completi di innesti rapidi; Filo in gomma speciale diametro 8 mm; N° 2 ruote di profondità in gomma; N° 2 piedini d'appoggio N° 2 motori idraulici Marzocchi (170 bar di pressione e 30 L/minuto d'olio ciascuno);

EN STANDARD EQUIPMENT

Hydraulic opening and closings; 3 point linkage cat I-II; Double frame; Return spring on headers; Hydraulic hoses complete with quick couplings; 8 mm diameter special rubber cord; N° 2 rubber depth wheels; N° 2 support feet; N° 2 Marzocchi hydraulic motors (oil at 170 bar pressure and 30 L/min. each).

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Ouverture et fermeture hydraulique; Attelage trois points cat. I-II; Double châssis Ressort de retour sur les têtes; Tuyaux hydrauliques complets avec raccords rapides; Fil en caoutchouc spécial de diamètre 8 mm; N° 2 roues de profondeur en caoutchouc; N° 2 pieds de support; N° 2 moteurs hydrauliques Marzocchi (Huile à 170 bars de pression et 30 L/min chacun).

DE SERIENAUSSTATTUNG

Hydraulisches Öffnen und Schliessen; 3-Punkt Aufnahme. Kat 1-II; Doppelrahmen Rückholfeder an den Kopfstücken; Hydraulikschläuche mit Schnellkupplungen; Geisseln Durchmesser 8mm; Nr. 2 Tiefenräder aus Gummi; Nr. 2 Stützfüsse; 2 Marzocchi-Hydraulikmotoren (170 bar Öldruck und je 30 l/Min.).

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Apertura y cierre hidráulicos; Enganche de tercer punto cat. I-II; Doble chasis Resorte de retorno en los cabezales; Tubos hidráulicos completos con acoplamientos rápidos; Hilo de goma especial de 8 mm de diámetro; N° 2 ruedas de profundidad de goma; N° 2 patas de apoyo; N° 2 motores hidráulicos Marzocchi (Aceite a 170 bar de presión y 30 L/minuto cada uno).

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA SPOLLONATRICE mm	PESO kg	PRESSIONE Bar	PORTATA OLIO L/min	POMPA cc	APERTURA LATERALE MAX mm
DMBC	M1.V5.DMBC1	570	236	170	30	21	425+425

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com