CIPPATORE A DISCO DR GS a motore

Engine WOOD CHIPPER; BROYEUR DE VÉGÉTAUX à moteur;
HOLZHÄCKSLER MIT SCHEIBE mit Benzinmotor; ASTILLADORA DE DISCO con motor.



IT DOTAZIONI STANDARD

Imboccatura materiale con avanzamento idraulico del rullo; Impianto idraulico autonomo; Motore a benzina 4 tempi; Avviamento elettrico; Robusta struttura in acciaio; Sistema di taglio a disco con 2 lame + 1 controlama regolabile e 10 martelli; Ruote di trasferimento; Gancio di traino; Tubo di scarico con doppia regolazione a 360°; Dispositivo di sicurezza d'arresto dell'alimentazione con maniglia di bloccco ed inversione trasmissione.

EN STANDARD EQUIPMENT

Entrée de matériau avec rotation hydraulique du rouleau; Autonomous hydraulic system; 4 stroke gasoline engine; Electric starting; Stardy steel structure; Cutting system disk with 2 blades + 1 adjustablecounter blade + 10 hammers; Transfer wheels; Tow hook); Exhaust pipe with double 360° adjustment, Safety stop device with locking handle andtransmission reversal.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Material entry with hydraulic rotation of the roller; Système hydraulique autonome; Moteur à essence 4 temps; Allumage électrique; Structure solide en acier; Système de découpage à disque avec 2 lames + 1 contre-lamesréglables + 10 marteaux; Roues de transfert; Crochet-tirant; Tuyau d'éjection avec double réglage à 360°; Dispositif de sécurité d'arrêt avec poignée de verrouillage et inversion de transmission.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Materialzuführung mit doppelter hydraulischer Walzenrotation; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; 4-Takt-Benzinmotor; Elektrostarter Start; Robuste Stahlkonstruktion; Rotierende Scheibenschneidsystem mit 2 Messern + 1 verstellbares Gegenmesse + 10 Hämmern; Transporträder; Anhängerkupplung; Auswurftricher mit doppelter Verstellung um 360°; Sicherheitseinrichtung zum Abschalten der Stromversorgung.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Entrada de material con desplazamiento hidráulico del rodillo; Sistema hidráulico autónomo; Motor de gasolina de 4 tiempos; Arranque elécticol; Robusta estructura de acero; Sistema de corte de disco con 2 cuchillas + 1 controchuchilla ajustable + 10 martillos; Ruedas para el desplazamiento; Gancho de remolque; Tubo de escape con doble ajuste de 360°; Dispositivo de seguridad Power Stop con palanca de bloqueo e inversión de transmisión.

MODELLO	CODICE	PESO kg	AVVIAMENTO	MOTORE	POTENZA cv	COLTELLI n°	CAPACITÀ TAGLIO cm
DR GS 15SF	M1.F1.DR-GS1	330	Elettrico	Loncin 420 cc	15	2+1	12

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com