TRINCIA EF fissa

FLAIL MOWER fixed; BROYEUR fixe;
MULCHER mit fester Aufnahme; TRITURADORA fija.





IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera 540 giri/min; Rullo posteriore registrabile con raschiatore; Bandelle anteriori di protezione; Rotore bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 0,450) o coltelli Y; Tenditore registrabile; Slitte laterali regolabili in altezza; Attacco universale a 3 punti cat. I; Cardano T4 da 800 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm; Adjustable rear roller with scraper; Protective front strips; Electronically-balanced rotor with (Kg 0,450) hammer blades or Y knife; Adjustable tensioner; Height adjustable lateral skids; Universal 3 points linkage cat. I; PTO shaft T4 800 mm.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte à engrenages en fonte avec roue libre 540 tours/min; Rouleau postérieur réglable avec grattoir; Bandelles antérieures de protection; Rotor balancé électroniquement à marteaux (Kg 0,450) ou couteaux en Y; Attelage réglable; Patins latéraux réglables en hauteur; Attelage universel à 3 points cat. I; Cardan T4 de 800 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf; Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer; Vordere Schutzbleche; Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Kg 0,450) oder Y-Messer; Riemenspanner; Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I; Zapfwelle T4 Länge 800 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes de arrabio con rueda libre 540 rpm; Rodillo trasero ajustable con raspador; Bandas frontales de protección; Rotor equilibrado electrónicamente con martillos (Kg 0,450) o cuchillas Y; Tensor ajustable; Correderas laterales ajustables en altura; Ataque universal de 3 puntos cat. I; Cardán T4 800 mm.

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO	PESO	POTENZA	CINGHIE	COLTELLI	MAZZE
		cm	cm	kg	cv	n°	n°	n°
EF 95	M1.V5.EF1	95	110	127	12/20	3	36	18
EF 105	M1.V5.EF2	105	120	130	12/20	3	36	18
EF 115	M1.V5.EF3	115	140	137	12/20	3	42	21
EF 125	M1.V5.EF4	125	140	154	18/25	3	42	21
EF 135	M1.V5.EF5	135	150	170	18/25	3	48	24
EF 145	M1.V5.EF6	145	160	176	18/25	3	48	24

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com