TRINCIA EFL fissa

FLAIL MOWER fixed; BROYEUR fixe;
MULCHER mit fester Aufnahme; TRITURADORA fija.



IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi "COMER" in ghisa con ruota libera 540 giri/min; Rullo posteriore registrabile con raschiatore; Bandelle anteriori di protezione; Rotore bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 0,450) o coltelli Y; Tenditore registrabile; Slitte laterali regolabili in altezza; Attacco universale a 3 punti cat. I; Cardano T4 da 800 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gear box "COMER" with free wheel 540 rpm; Adjustable rear roller with scraper; Protective front strips; Electronically-balanced rotor with hammer bladesor (Kg 0,450) Y knife; Adjustable tensioner; Height adjustable lateral skids; Universal 3 points linkage cat. I; PTO shaft T4 800 mm.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte à engrenages "COMER" en fonte avec roue libre 540 tours/min; Rouleau postérieur réglable avec grattoir; Bandelles antérieure de protection; Rotor balancé électroniquement à marteaux (Kg 0,450) ou couteaux en Y; Attelage réglable; Patins latéraux réglables en hauteur; Attelage universel à 3 points cat. I; Cardan T4 de 800 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Gussgetriebe "COMER" 540 U/min mit Freilauf; Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer; Vordere Schutzbleche; Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Kg 0,450) oder Y- Messer; Riemenspanner; Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I; Zapfwelle T4 Länge 800 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes de arrabio "COMER" con rueda libre 540 rpm; Rodillo trasero ajustable con raspador; Bandas frontales de protección; Rotor equilibrado electrónicamente con martillos (Kg 0,450) o cuchillas Y; Tensor ajustable; Correderas laterales ajustables en altura; Ataque universal de 3 puntos cat. I; Cardán T4 800 mm.

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO cm	INGOMBRO cm	PESO kg	POTENZA cv	CINGHIE n°	COLTELLI n°	MAZZE n°
EFL 125	M1.V5.EFL1-1	125	141	192	25/35	3	40	20
EFL 145	M1.V5.EFL2-1	145	161	220	25/40	4	48	24
EFL 165	M1.V5.EFL3-1	165	181	237	30/45	4	52	26

SH.01.001 **Spostamento idraulico;** Hydraulic side shift; Déport hydraulique; Hydraulische Verschiebung; Desplazamiento hydráulico.

XH50.300Z.01W1 **Scatola ingranaggi con rotazione sinistra;** Left rotation gear box; Boite à engranages rotation gauche; Getriebe linkslauz; Grupo caja con rotación a la izquerda.

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com