TRINCIA EHM

con spostamento manuale o idraulico

FLAIL MOWER manual or hydraulic side shift movement; BROYEUR à déport manuel ou hydraulique; MULCHER mit manueller oder hydraulischer Verschiebung; TRITURADORA con desplazamiento manual u hidráulico.



IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi "COMER" in ghisa con ruota libera 540 giri/min; Spostamento manuale dell'attacco a 3 punti; Rullo posteriore registrabile con raschiatore; Bandelle anteriori di protezione; Rotore bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 0,700) o coltelli Y; Tenditore registrabile; Slitte laterali regolabili in altezza; Attacco universale a 3 punti cat. I-II; Cardano T4 da 1.000 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gear box "COMER" with free wheel 540 rpm; Manual displacement of the 3 point linkage; Adjustable rear roller with scraper; Protective front strips; Electronically-balanced rotor with hammer (Kg 0,700) blades or Y knife; Adjustable tensioner; Height adjustable lateral skids; Universal 3 points linkage cat. I-II; PTO shaft T4 1.000 mm.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte à engrenages "COMER" en fonte avec roue libre 540 tours/min; Déport manuel de l'attelage à 3 points; Rouleau postérieur réglable avec grattor; Bandelles antérieures de protection; Rotor balancé électroniquement à marteaux (Kg 0,700) ou couteaux en Y; Attelage réglable; Patins en latéraux réglables en hauteur; Attelage universel à 3 points cat. I-II; Cardan T4 de 1.000 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Gussgetriebe "COMER" 540 U/min mit Freilauf; Manuelle Verschiebung der 3-Punkt-Aufnahme; Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer; Vordere Schutzbleche; Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Kg 0,700) oder Y -Messer; Riemenspanner; Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; Zapfwelle T4 Länge 1.000 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes de arrabio "COMER" con rueda libre 540 rpm; Desplazamiento manual del ataque de 3 puntos; Rodillo trasero ajustable con raspador; Bandas frontales de protección; Rotor equilibrado electrónicamente con martillos (Kg 0,700) o cuchillas Y; Tensor ajustable; Correderas laterales ajustables en altura; Ataque universal de 3 puntos cat. I-II; Cardán T4 1.000 mm.

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO	PESO	POTENZA	CINGHIE	COLTELLI	MAZZE	SPOSTAMENTO
		cm	cm	kg	cv	n°	n°	n°	cm
EHM 125	M1.V5.EHM1-1	125	141	295	25/35	3	40	20	62/63 · 43/82
EHM 145	M1.V5.EHM2-1	145	161	321	25/35	3	48	24	80/65 · 45/100
EHM 155	M1.V5.EHM3-1	155	171	330	30/40	3	48	24	80/75 · 45/110
EHM 165	M1.V5.EHM4-1	165	181	347	40/50	3	56	28	80/85 · 45/120
EHM 175	M1.V5.EHM5-1	175	191	353	40/50	3	56	28	80/95 · 45/130

FGCH125.012 **Pistone idraulico (EHM 125);** Hydraulic cylinder; Vérin hydraulique; Hydraulikkolben; Piston hidraulico.

EFGCH175.012 **Pistone idraulico**

XH50.300Z.01W1 **Scatola ingranaggi con rotazione sinistra;** Left rotation gear box; Boite à engranages rotation gauche; Getriebe linkslauz; Grupo caja con rotación a la izquerda.

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com