# ZAPPATRICE FTL con spostamento manuale

**ROTARY TILLER manual side shift; FRAISE ROTATIVE à déport manuel;**
**BODENFRÄSE mit manueller Verschiebung; ROTAVATOR desplazamiento manual.**



IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi in ghisa 540 giri/minuto; Trasmissione laterale a catena in bagno d'olio; Slitte regolabili in altezza; Spostamento manuale; Attacco universale a 3 punti cat. I; Rotore con n° 4 zappe ad elica per flangia; Cofano posteriore regolabile; Cardano T4 da 700 mm con bullone di sicurezza.

EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gearbox single speed 540 rpm; Side chain drive in oil bath transmission; Height adjustable lateral skids; Manual movement side shift; Universal 3 points linkage cat. I; Rotor with 4 helical hoes per flange; Adjustable rear hatch; PTO shaft T4 700 mm with safety bolt.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte à engrenages en fonte 540 tours/min; Trasmission latérale à chaînes en bain d'huile; Patins latéraux réglables en hauteur; Déport manuel; Attelage universel à 3 points cat. I; Rotor avec 4 houes à hélices par bride; Coffre postérieur réglable; Cardan T4 700 mm avec boulon de sécurité.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf; Seitlicher Kettenantrieb im Ölbad; Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; Manuelle Verschiebung; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I; Rotor mit 4 Hacken pro Flansch; Einstellbare Heckhaube; Zapfwelle T4 Länge 700mm mit Sicherheitsbolzen.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes de arrabio 540 rpm; Transmisión lateral de cadena en baño de aceite; Correderas laterales ajustables en altura; Desplazamiento manual; Ataque universal a 3 puntos cat. I; Rotor con n° 4 azadas helicoidales por reborde; Capó trasero ajustable; Cardán T4 700 mm con tornillo de securidad.

| MODELLO | CODICE | LARGHEZZA LAVORO | INGOMBRO | PESO | POTENZA | ZAPPE | FLANGE | PROFONDITÀ LAVORO | SPOSTAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cm | cm | kg | cv | n° | n° | cm | cm |
| **FTL 135** | M1.Z8.FTL1 | 135 | 145 | 175 | 30/40 | 14+14 | 7 | 12/16 | 73/62 · 43/92 |
| **FTL 145** | M1.Z8.FTL2 | 145 | 155 | 185 | 30/40 | 14+14 | 7 | 12/16 | 67/78 · 48/97 |
| **FTL 155** | M1.Z8.FTL3 | 155 | 165 | 190 | 30/40 | 16+16 | 8 | 12/16 | 72/83 · 48/107 |

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com