
ZAPPATRICE IGNA fissa

ROTARY TILLER fixed; FRAISE ROTATIVE fixe;
BODENFRÄSE mit fester Aufnahme; ROTAVATOR fija.





IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi in ghisa 540 giri/minuto in bagno d'olio; Trasmissione laterale ad ingranaggi a bagno d'olio; Slitte regolabili in altezza; Attacco universale a 3 punti cat. I-II; Rotore con n° 6 zappe ad elica per flangia; Cofano posteriore regolabile; Cardano T5 da 800 mm con frizione.

EN STANDARD EQUIPMENT

Cast-iron gearbox, 540 rpm, oil-bath lubricated; Side gear drive in oil bath transmission; Height adjustable lateral skids; Universal 3 points linkage cat. I-II; Rotor with n° 6 helical hoes per flange; Adjustable rear hatch; PTO shaft T5 800 mm with clutch.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîtier d'engrenages en fonte, 540 tr/min, à bain d'huile; Trasmission latérale à engrenages en bain d'huile; Patins latéraux réglables en hauteur; Attelage universel à 3 points cat. I-II; Rotor avec n° 6 houes à hélices par bride; Coffre postérieur réglable; Cardan T5 800 mm avec embrayage.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Getriebe aus Gusseisen, 540 U/min, im Ölbad laufend; Seitenradgetriebe im Ölbad; Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; Rotor mit 6 Hacken pro Flansch; Einstellbare Heckhaube; Zapfwelle T5 Länge 800 mm mit Kupplung.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes de fundición, 540 rpm, en baño de aceite; Transmisión lateral de engranajes en baño deaceite; Correderas laterales ajustables en altura; Ataque universal de 3 puntos cat. I-II; Rotor con n° 6 azadas helicoidales por reborde; Capó trasero ajustable; Cardán T5 800 mm con embrague.

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO cm	INGOMBRO cm	PESO kg	POTENZA cv	ZAPPE n°	FLANGE n°	PROFONDITÀ LAVORO cm
IGNA 180	M1.Z8.IGNA1	180	197	531	70/90	24+24	8	16/20
IGNA 200	M1.Z8.IGNA2	200	217	559	70/90	27+27	9	16/20
IGNA 220	M1.Z8.IGNA3	220	237	588	80/100	30+30	10	16/20

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com