ERPICE LXG rotante

POWER ARROW; HERSE ROTATIVE; KREISELEGGE; GRADA ROTATIVA.



IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi in ghisa 540 giri/minuto; Denti in acciaio; Rullo posteriore a gabbia regolabile in altezza; Attacco universale 3 punti cat. I-II; Cardano T5 da 800 mm con bullone di sicurezza.

EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gear box 540 rpm; Steel blades; Height adjustable roller with cage; Universal 3 points linkage cat. I-II; PTO shaft T5 800 mm with safety bolt.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte à engrenages en fonte 540 tours/min; Dents en acier; Rouleau réglable en hauteur; Attelage universel à 3 points cat. I-II; Cardan T5 800 mm avec boulon de sécurité.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf; Stahlzinken; Höhenverstellbare hintere Käfigwalze; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; Zapfwelle T5 Länge 800mm mit Sicherheitsbolzen.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes de arrabio 540 rpm; Dientes de acero; Rodillo trasero de jaula ajustable en altura; Ataque universal de 3 puntos cat. I-II; Cardán T5 800 mm con tornillo de securidad.

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO cm	INGOMBRO cm	PESO kg	POTENZA cv	ROTORI n°	COLTELLI n°
LXG 130	M1.Z3.LXG1	130	166	286	25/35	6	6+6
LXG 170	M1.Z3.LXG2	170	206	335	40/70	8	8+8
LXG 210	M1.Z3.LXG3	210	246	413	55/80	10	10+10

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com