
TRINCIA MFZ

con spostamento idraulico

FLAIL MOWER hydraulic side shift movement; BROYEUR à déport hydraulique; MULCHER mit Hydraulischer Verschiebung; TRITURADORA con desplazamiento hidráulico.



IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi "COMER" in ghisa con ruota libera 540 giri/min; Portellone posteriore apribile; Rastrelli posteriori raccogli sarmenti regolabili in altezza; Rullo posteriore registrabile con raschiatore; Spostamento idraulico dell'attacco a 3 punti; Rotore a spirale bilanciato elettronicamente a mazze dentate (Kg 1,600); Tenditore registrabile; Slitte laterali regolabili in altezza; Attacco universale a 3 punti cat. I-II; Cardano T5 da 1.000 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gearbox "COMER" with free wheel 540 rpm; Opening rear door; Adjustable rear rake prunings collector; Adjustable rear roller with scraper; Hydraulic side shift; Electronically-balanced spiral rotor with toothed hammers (Kg 1,600); Adjustable tensioner; Height adjustable lateral skids; Universal 3 points linkage cat. I-II; PTO shaft T5 1.000 mm.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte à engrenages "COMER" en fonte avec roue libre 540 tours/min; Portière arrière ouvrable; Rataud postérieur de collecte de sarments réglable en hauteur; Rouleau postérieur réglable avec grattoir; Déport hydraulique de l'attelage à 3 points; Rotor à spirale balancé électroniquement avec marteaux dentés (Kg 1,600); Attelage réglable; Patins latéraux réglables en hauteur; Attelage universel à 3 points cat. I-II; Cardan T5 de 1.000 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Gussgetriebe "COMER" 540 U/min mit Freilauf; Heckklappe öffenbar; Hintere Rebrechen höhenverstellbar; höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer; Hydraulische Verschiebung der 3-Punkt-Aufnahme; Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Zahnhämmer (Kg 1,600); Riemenspanner; Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; Zapfwelle T5 Länge 1.000 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes de arrabio "COMER" con rueda libre 540 rpm; Portón trasero abatible; Rastrillos traseros para recoger sarmientos ajustables en altura; Rodillo trasero ajustable con raspador; Desplazamento hidráulico del ataque de 3 puntos; Rotor en espiral equilibrado electrónicamente con almádenas dentatas (Kg 1,600); Tensor ajustable; Correderas laterales ajustables en altura; Ataque universal de 3 puntos cat. I-II; Cardán T5 1.000 mm.

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO cm	INGOMBRO cm	PESO kg	POTENZA cv	CINGHIE n°	MAZZE n°	SPOSTAMENTO cm
MFZ 150	M1.V5.MFZ1	150	170	456	50/70	4	12	82/68 · 47/103
MFZ 165	M1.V5.MFZ2	165	185	484	50/70	4	14	90/75 · 55/110
MFZ 180	M1.V5.MFZ3	180	200	513	50/70	4	16	90/90 · 55/125
MFZ 200	M1.V5.MFZ4	200	220	532	50/70	4	16	90/110 · 55/145

MFZ150-023-024 **Coppia ruote posteriori;** Rear wheels; Paire de roues arrière; Paar Hinterräder; Par de ruedas traseras.

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com