SPANDICONCIME QN quadrato

**SPREADER squared hopper; EPANDEUR D'ENGRAIS carré;
DÜNGERSTREUER quadratisch; ABONADORA quadrada.**





IT DOTAZIONI STANDARD

Telaio in acciaio spessore 6 mm; Agitatore standard; Scatola di trasmissione in alluminio; Disco distributore in inox con 4 palette registrabili in inox; Leva manuale per apertura dosatore; Leva manuale per distribuzione dx/sx; Piastre di apertura in acciaio inox; Attacco universale a 3 punti cat. I.

EN STANDARD EQUIPMENT

Steel frame 6 mm thick; Standard shaker; Aluminum gear box; Stainless steel spreading disc with 4 adjustable stainless steel vanes; Hand lever for dispenser opening; Hand lever for right/left distribution; Stainless steel opening; Universal 3 points linkage cat. I.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Châssis en acier d'épaisseur 6 mm; Propagateur standard; Boîter à engrenages en aluminium; Disque distributeur en inox avec 4 pales réglables en inox; Levier pour ouverture doseur manuel; Levier de distribution droite/gauche manuel; Plaques d'ouverture en acier inox; Attelage universel à 3 points cat. I.

DE SERIENAUSSTATTUNG

6 mm dicker Stahlrahmen; Standard-Rührwerk; Getriebegehäuse aus Aluminium; Streuscheibe aus Edelstahl mit 4 verstellbaren Streuflügeln aus Edelstahl; Handhebel zum Öffnen des Dosierers; Handhebel für Verteilung rechts/links; Öffnungsplatten aus Edelstahl; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Estructura en acero de 6 mm; Agitador estándard; Caja de cambios en aluminio; Disco distribuidor de acero inoxidable con 4 paletas regulables de acero inoxidable; Palanca manual para la apertura del dosificator; Palanca manual para la distribución dx/sx; Placas de apertura de acero inoxidable; Ataque universal de 3 puntos cat. I.

MODELLO	CODICE	PESO kg	CAPACITÀ l	LARGHEZZA SPAGLIO m	PALETTE n°	PRESA DI FORZA rpm	POTENZA cv
QN 35	M1.C5.QN1	46	350	6/15	4	540	25/75
QN 50	M1.C5.QN2	52	500	6/15	4	540	35/75

A.01.001	**Deflettore;** Deflector; Déflecteur; Deflektor; Deflector.
A.01.004	**Convogliatore laterale singolo;** Single-row conveyor; Convoyeur à une rangée; Seitlicher Auswurf einseitig; Transportador lateral simple.
A.01.005	**Convogliatore laterale doppio;** Double-row conveyor; Convoyeur à deux rangée; Seitlicher Auswurf beidseitig; Transportador lateral doble.
C.A.01.012	**Cardano T1 da 750 mm;** PTO shaft; Cardan; Zapfwelle; Cardán.
A.01.006.QN	**Apertura idraulica con valvola di blocco;** Hydraulic opening with block valve; Ouverture hydraulique avec valve de verrouillage; Hydraulische Öffnung mit Sperrventil; Apertura hidráulica con válvula de bloqueo.

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com