ZAPPATRICE RTH con spostamento idraulico

ROTARY TILLER hydraulic side shift; FRAISE ROTATIVE à déport hydraulique; BODENFRÄSE mit hydraulischer Verschiebung; ROTAVATOR desplazamiento hidráulico.



IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi in ghisa 540 giri/minuto in bagno d'olio; Trasmissione laterale ad ingranaggi a bagno d'olio; Spostamento idraulico; Slitte regolabili in altezza; Attacco universale a 3 punti cat. II; Rotore con n° 6 zappe ad elica per flangia; Cofano posteriore regolabile; Cardano T5 da 800 mm con frizione.

EN STANDARD EQUIPMENT

Cast-iron gearbox, 540 rpm, oil-bath lubricated; Side gear drive in oil bath transmission; Hydraulic side shift; Height adjustable lateral skids; Universal 3 points linkage cat. II; Rotor with n° 6 helical hoes per flange; Adjustable rear hatch; PTO shaft T5 800 mm with clutch.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîtier d'engrenages en fonte, 540 tr/min, à bain d'huile; Trasmission latérale à engrenages en bain d'huile; Déport hydraulique; Patins latéraux réglables en hauteur; Attelage universel à 3 points cat. II; Rotor avec 6 houes à hélices par bride; Coffre postérieur réglable; Cardan T5 800 mm avec embrayage.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Getriebe aus Gusseisen, 540 U/min, im Ölbad laufend; Seitenradgetriebe im Ölbad; Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; Hydraulische Verschiebung; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. II; Rotor mit 6 Hacken pro Flansch; Einstellbare Heckhaube; Zapfwelle T5 Länge 800 mm mit Kupplung.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes de fundición, 540 rpm, en baño de aceite; Transmisión lateral de engranajes en baño deaceite; Desplazamiento hidráulico; Correderas laterales ajustables en altura; Ataque universal de 3 puntos cat. II; Rotor con 6 azadas helicoidales por reborde; Portón trasero ajustable; Cardán T5 800 mm con embrague.

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO cm	INGOMBRO cm	PESO kg	POTENZA cv	ZAPPE n°	FLANGE n°	PROFONDITÀ LAVORO cm	SPOSTAMENTO cm
RTH 140	M1.Z8.RTH1	140	150	402	50/70	21+21	7	16/20	70/70 · 47/93
RTH 150	M1.Z8.RTH2	150	160	425	50/70	21+21	7	16/20	75/75 · 47/103
RTH 160	M1.Z8.RTH3	160	170	448	50/70	24+24	8	16/20	80/80 · 52/108
RTH 180	M1.Z8.RTH4	180	190	472	60/80	27+27	9	16/20	90/90 · 52/128

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com