CASSONCINO TBRH con ribaltamento idraulico

TRANSPORT BOX hydraulic tipping; **BENNE** à basculement hydraulique; **HECKCONTAINER** mit hydraulischer Kippung; **CAJÓN** con volteo hidráulico.



IT DOTAZIONI STANDARD

Ribaltamento idraulico; Perno di sicurezza anti-sgancio; Sponde apribili su 3 lati; Attacco universale a 3 punti cat. I-II.

EN STANDARD EQUIPMENT

Hydraulic tipping; Anti-release safety pin; Board opening on 3 sides; Universal 3 points linkage cat. I-II

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Basculement hydraulique; Prise de sécurité anti-déconnexion; Panneaux ouvrables sur 3 côtés; Attelage universel à 3 points cat. I-II.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Hydraulischer Kippung; Sicherheitsbolzen mit Auslösesicherung; Seitenwand öffenbar auf 3 Seiten; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Volteo hidráulico; Muñón de seguridad anti-desenganche; Lados plegables (TB); Ataque universal de 3 puntos cat. I-II.

MODELLO	CODICE	DIMENSIONE CASSONE cm (LxPxH)	PESO kg	PORTATA kg	POTENZA cv
TBRH 140	M1.T1.TBRH1	140x90x40	155	600	20/60
TBRH 160	M1.T1.TBRH2	160x90x40	185	700	30/70
TBRH 180	M1.T1.TBRH3	180x110x40	215	800	30/70

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com