ZAPPATRICE TL con spostamento manuale

ROTARY TILLER manual side shift; FRAISE ROTATIVE à déport manuel;
BODENFRÄSE mit manueller Verschiebung; ROTAVATOR desplazamiento manual.



IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi in ghisa 540 giri/minuto; Trasmissione laterale a catena in bagno d'olio; Slitte regolabili in altezza; Spostamento manuale; Attacco universale a 3 punti cat. I; Rotore con n° 4 zappe ad elica per flangia; Cofano posteriore regolabile; Cardano T4 da 700 mm con bullone di sicurezza.

EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gearbox single speed 540 rpm; Side chain drive in oil bath transmission; Height adjustable lateral skids; Manual movement side shift; Universal 3 points linkage cat. I; Rotor with n° 4 helical hoes per flange; Adjustable rear hatch; PTO shaft T4 700 mm with safety bolt.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte à engrenages en fonte 540 tours/min; Trasmission latérale à chaînes en bain d'huile; Patins latéraux réglables en hauteur; Déport manuel; Attelage d'attache universel à 3 points cat. I; Rotor avec 4 houes à hélices par bride; Coffre postérieur réglable; Cardan T4 700 mm avec boulon de sécurité.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf; Seitlicher Kettenantrieb im Ölbad; Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; Manuelle Verschiebung; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I; Rotor mit 4 Hacken pro Flansch; Einstellbare Heckhaube; Zapfwelle T4 Länge 700 mm mit Sicherheitsbolzen.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes en hierro fundido 540 rpm; Transmisión lateral de cadena en baño de aceite; Correderas laterales ajustables en altura; Desplazamiento manual; Ataque universal de 3 puntos cat. I; Rotor con n° 4 azadas helicoidales por reborde; Capó trasero ajustable; Cardán T4 700 mm con tornillo de securidad.

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO cm	INGOMBRO cm	PESO kg	POTENZA cv	ZAPPE n°	FLANGE n°	PROFONDITÀ LAVORO cm	SPOSTAMENTO cm
TL 95	M1.Z8.TL1	95	105	134	12/20	8+8	4	12/16	53/42 · 38/57
TL 105	M1.Z8.TL2	105	115	138	12/20	10+10	5	12/16	58/47 · 38/67
TL 115	M1.Z8.TL3	115	125	143	18/25	12+12	6	12/16	63/52 · 38/77
TL 125	M1.Z8.TL4	125	135	147	20/30	14+14	7	12/16	68/57 · 43/82
TL 135	M1.Z8.TL5	135	145	149	20/30	14+14	7	12/16	73/62 · 43/92

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com