CIPPATORE A TAMBURO WCR con avanzamento idraulico

WOOD CHIPPER hydraulic advance; BROYEUR DE BRANCHES à tambour avec avancement hydraulique; HOLZHÄCKSLER mit TROMMEL mit hydraulischen Einzug; ASTILLADORA DE TAMBOR de entrada hydráulica.



IT DOTAZIONI STANDARD

Imboccatura materiale con avanzamento idraulico del rullo; Dispositivo di sicurezza d'arresto dell'alimentazione con maniglia di bloccco ed inversione trasmissione; Sistema di taglio a tamburo con 2 coltelli, più 8 martelli; Tubo di scarico con doppia regolazione a 360°; Attacco universale a 3 punti cat. I-II; Valvola di registrazione manuale per la regolazionedella velocità del rullo di avanzamento; Impianto idraulico autonomo; Cardano T4 da 800 mm con bullone di sicurezza.

EN STANDARD EQUIPMENT

Material entry with hydraulic rotation of the roller; Safety stop device with locking handle andtransmission reversal; Drum cutting system with 2 knives, 8 hammers; Chute with double 360° adjustment; Universal 3-point hitch cat. I-II; Manual adjustment valve for the adjustment of therollers speed; Autonomous hydraulic system; Cardan shaft T4 800 mm with safety bolt.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Entrée du matériel avec avancement hydraulique du rouleau; Dispositif de sécurité d'arrêt avec poignée de verrouillage et inversion de transmission; Système de coupe à tambour avec 2 couteaux, 8 marteaux; Goulotte avec double réglage à 360°; Attelage 3 points universel cat. I-II; Valve de réglage manuel pour régler la vitesse du rouleau ad alimentation; Système hydraulique autonome; Cardan T4 800 mm avec boulon de sécurité.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Materialzuführung mit doppelter hydraulischer Walzenrotation; Sicherheitseinrichtung zum Abschalten der Stromversorgung; Rotierende Scheibenschneidsystem mit 8 Messern; Auswurftricher mit doppelter Verstellung um 360°; Maximale Schnittdurchmesser 9 cm; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; Zapfwelle T5 Länge 800 mm mit Sicherheitsbolzen.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Entrada de material con desplazamiento hidráulico del rodillo; Dispositivo de seguridad Power Stop con palanca de bloqueo e inversión de transmisión; Sistema de corte de tambor con 2 cuchillas, más 8 martillos; Tubo de escape con doble ajuste de 360°; Ataque universal de 3 puntos cat. I; Válvula de ajuste manual para ajustar la velocidad del rodillo de avance; Sistema hidráulico autónomo; Cardán T4 800 mm con tornillo de securidad.

MODELLO	CODICE	PESO kg	POTENZA cv	PRESA DI FORZA rpm	CAPACITÀ TAGLIO cm
WCR90	M1.F2.WCR1	225	20/50	540	10

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com