

Modello

**263** HST

**STARTRAC**  
COMPACT TRACTORS

- Motore da 25 Cv  
Mitsubishi 3 cilindri Stage V
- Trasmissione idrostatica
- Sollevatore posteriore idraulico con  
comando manuale alza-abbassa,  
posizione e sforzo controllato
- PTO ventrale 2000 rpm



CODICE	MODELLO TRATTORE	GOMMATURA
82634136	STARTRAC 263 HST 4WD	Ant. 180/85 D12 - Post. 8.30 x 20 - Agricola
82634139	STARTRAC 263 HST 4WD	Ant. 180/85 D12 - Post. 280/70 R20 - Agricola
82634140	STARTRAC 263 HST 4WD	Ant. 23x8.5-12 - Post. 280/70 R18 - Agricola
82634137	STARTRAC 263 HST 4WD	Ant. 23 X 8.5-12 - Post. 33 X 15.5-16.5 - Garden
82634131	STARTRAC 263 HST 4WD	Ant. 220/55R12 - Post. 280/70R16 - Garden
82634138	STARTRAC 263 HST 4WD	Ant. 23 X 8.5-12 - Post. 33 X 15.5-16.5 - Industriale

## CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	
Modello	Mitsubishi V S3L2
Alimentazione	Diesel
Potenza nominale (ECE R120)	18,4 kW - 25 Cv
Normativa emissioni	Stage V
Numero cilindri	3
Raffreddamento	A liquido
Cilindrata	1.318 cm <sup>3</sup>
Coppia massima	76.3 Nm @ 2000 rpm
Capacità serbatoio	26 litri
TRASMISSIONE	
Tipo	Idrostatica
N° gamme velocità	3 (Lenta, media e veloce)
Frizione	Singola a secco
Bloccaggio differenziale posteriore	Meccanico
Velocità minima/massima	1,34-20,46 Km/h
FRENI	
Tipo frenatura posteriore	A dischi multipli in bagno d'olio, comando meccanico
STERZO	
Volante	Regolabile in altezza
Tipo sterzo	Idrostatico
Angolo di sterzata	52°
PRESA DI FORZA POSTERIORE	
Velocità PTO	540-1000 rpm
Azionamento PTO	Meccanico con leva
PRESA DI FORZA VENTRALE	
Velocità PTO	2000 rpm
Azionamento PTO	Meccanico con leva
SOLLEVATORE POSTERIORE	
Tipo sollevatore	Idraulico con comando manuale alza-abbassa, posizione e sforzo controllato
Capacità sollevamento	750 Kg
Categoria attacco a tre punti	Categoria 1
Braccio terzo punto meccanico	Categoria 1
Tipo bracci inferiori	Fissi
Tipo tirante destro	Meccanico

IMPIANTO IDRAULICO	
Tipo	A centro aperto
Pompa	N° 2
Portata	11+11 l/min
Distributori idraulici posteriori	1 semplice/doppio effetto
IMPIANTO ELETTRICO	
Batteria	12V 90Ah
Sicurezza	Stacca batteria
Presse elettriche posteriori	Impianto luci rimorchio
Fari di lavoro	2 anteriori + 2 laterali + 1 posteriore led
Fari di lavoro	2 anteriori + 2 laterali
Lampada rotante	Arancione
POSTAZIONE	
Specchio retrovisore	n° 2
Sedile	A regolazione meccanica con cinture di sicurezza
Arco di protezione	Posteriore reclinabile
DISPOSITIVI DI TRAINO	
Anteriore	Fisso
Posteriore	Removibile
DIMENSIONI E PESI *	
Passo	1.500 mm
Lunghezza (paraurti anteriore/bracci sollevatore posteriore)	2.674 mm
Larghezza (min-max)	1.027-1.483 mm
Altezza con roll-bar	2.057-2.106 mm
Carreggiata anteriore (min-max)	920-1.020 mm
Carreggiata posteriore (min-max)	1.200-1.400 mm
Raggio di sterzata	2,3 m
Peso con telaio di sicurezza	950 Kg

\* Dimensioni e pesi si riferiscono al trattore con gommatura anteriore 180/95 D12 e posteriore 8.30 x 20.

Distribuito da

